

SCHWERPUNKT LICHT

LICHTSYSTEME FÜR DEN INNENAUSBAU

Frühling 2024

Der Lösungs-
anbieter für:

Schreinereien
Küchenbauer
Holz-/Elementbauer
Türenhersteller
Möbelfabrikanten
Fensterbauer
Montage-Equipen



BELEUCHTUNGSTECHNIK

PRODUKTE UND SERVICE IN DER BELEUCHTUNGSTECHNIK

Als Lösungsanbieter für die Küchen- und Möbeltechnik unterstützen wir unsere Kunden mit einem genau abgestimmten Sortiment und einer kompetenten Beratung.

Wir setzen bewusst nur auf europäische Hersteller, wodurch wir die gewünscht hohe Qualität und Nachhaltigkeit sicherstellen können.

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| LED Ein- / Aufbau Spot Niedervolt | Seite 4–9 |
| LED Ein- / Aufbau Spot Hochvolt | Seite 10–11 |
| LED Ein- / Aufbau Linear Niedervolt | Seite 12–17 |
| LED Ein- / Aufbau Linear Hochvolt | Seite 18–22 |
| Konverter | Seite 23–25 |
| Zubehör | Seite 26–41 |
| Schalttechnik / Dimmen Niedervolt | Seite 42–50 |
| Technische Informationen | Seite 51 |



BELEUCHTUNGSTECHNIK

UNSERE LEISTUNGEN



UMFANGREICHES SORTIMENT

Unser umfangreiches Sortiment bestehend aus LED-Leuchten, Schalttechniken und Zubehör präsentieren wir Ihnen in unserem Online-Shop www.gela.ch oder in unserer Broschüre «Schwerpunkt Licht». Neben unseren Produkten finden Sie darin auch weitere interessante Informationen zu den Beleuchtungssystemen.

LED-KONFIGURATOR FÜR LINEARES LICHT

Individuelle Möbel verlangen individuelle Lichtsysteme. Mit unserem LED-Licht Konfigurator können Sie aus acht Lichtsystemen und je drei Lichtfarben Ihre lineare LED-Leuchte auf Mass konfektionieren. Geliefert wird die Leuchte komplett mit Anschlussleitung. Sie benötigen nur noch einen Konverter und gegebenenfalls das optionale Zubehör - fertig!



TECHNISCHE BERATUNG VOR ORT

Mit unserem technischen Berater für die Beleuchtungstechnik verfügen wir über einen Spezialisten, welcher bei komplexen Anforderungen an die Lichtsysteme oder bei vertieften Produkte-Präsentationen den Verarbeitern vor Ort zur Verfügung steht.

GESCHÄTZTE KUNDEN

Das Angebot an Lichtsystemen in der Schweiz ist immens. Der Markt wird überschwemmt mit innovativen Neuheiten, die nach ein paar Monaten bereits wieder abgelöst werden. Für Sie als Verarbeiter ist es sehr schwierig den Überblick über das enorme Angebot zu behalten und für Ihre Kunden das richtige Produkt zu finden. Als Lösungsanbieter in der Küchen- und Möbeltechnik ist es unsere Aufgabe, Ihnen mit einem abgestimmten Sortiment und einer kompetenten Beratung zur Seite zu stehen.

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Rudolf Geiser AG • Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal

Einbauleuchte LED KMD Pixel, dimmbar

Aluminium edelstahlfinish oder schwarz matt, Lichtfarbe warmweiss 2700°, kegelförmiges Licht, 24 Volt DC, Ra 85, 75 Lm/W, mit Anschlussleitung 2000 mm mit Ministecksystem NV, **ohne** Konverter

| | Farbe | Leistung Watt | Einbohr-Ø mm | Einbautiefe mm | Preis CHF |
|-----------|--------------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| 60.091.05 | Edelstahl | 1,1 | 30 | 13 | 45.10 |
| 60.091.07 | schwarz matt | 1,1 | 30 | 13 | 45.10 |

- Konverter siehe 60.170.21-39
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82
- NV-Schaltechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15



60.091.05



60.091.07

kmd



Einbauleuchte LED KMD Date, dimmbar

edelstahlfinish, Lichtfarbe warmweiss 3000°, 12 Volt DC, Ra 80, 120 Lm/W, separate Anschlussleitung 2000 mm mit Ministecksystem NV, **ohne** Konverter

| | Farbe | Leistung Watt | Einbohr-Ø mm | Einbautiefe mm | Preis CHF |
|-----------|-----------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| 60.091.10 | Edelstahl | 3 | 68 | 12 | 30.60 |

- Konverter siehe 60.166.00-09
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82
- NV-Schaltechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15
- Dank der geringen Einbautiefe von 12 mm besonders für Plattenmaterial 16 mm geeignet.



60.091.10

kmd



Einbauleuchte LED KMD Sani, dimmbar

schwarz oder edelstahlfinish, 24 Volt DC, Ra 80, 120 Lm/W, Lichtfarbe warmweiss 3000°, Anschlussleitung 150 mm, mit Verlängerungsleitung 2000 mm mit Ministecksystem NV, **ohne** Konverter

| | Farbe | Leistung Watt | Einbohr-Ø mm | Einbautiefe mm | Preis CHF |
|-----------|-----------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| 60.100.09 | schwarz | 3 | 58 | 8 | 25.70 |
| 60.100.10 | Edelstahl | 3 | 58 | 8 | 21.95 |

- Konverter siehe 60.170.21-39
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82
- NV-Schaltechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15



60.100.09



60.100.10

kmd





Einbauleuchte LED KMD Sani CW, mit Farbwechsel, dimmbar

edelstahlfinish, 24 Volt DC, Ra 80, 120 Lm/W, Lichtfarbe 2900 - 6000°, Anschlussleitung 2000 mm mit MOS 2-pol Stecker, **ohne** Konverter, **ohne** Controller

| | Farbe | Leistung Watt | Einbohr-Ø mm | Einbautiefe mm | Preis CHF |
|-----------|-----------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| 60.100.16 | Edelstahl | 3 | 58 | 8 | 28.90 |
| 60.100.17 | schwarz | 3 | 58 | 8 | 28.90 |

- Konverter X-Driver CW siehe 60.184.73-74
- Controller LED Magic Tune Plus siehe 60.180.23
- Verlängerungsleitung siehe 60.180.27
- Konverter siehe 60.170.21-39
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15



60.100.16



60.100.17



Einbauleuchte LED KMD Z-Spot Eco 2.0, dimmbar

schwarz matt oder aluminium eloxiert gebürstet, Lichtfarbe warmweiss 2700°, kegel-förmiges Licht, 24 Volt DC, Ra 95, 85 Lm/W, Anschlussleitung 100 mm und Verlängerungsleitung 2000 mm, mit Ministecksystem NV, für den Einbau in Küchenoberbauten oder als Design-Lösung für Möbel, **ohne** Konverter

| | Oberfläche | Leistung Watt | Einbohr-Ø mm | Einbautiefe mm | Preis CHF |
|-----------|-------------------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| 60.100.28 | pulverbeschichtet | 4,2 | 58 | 13,5 | 55.00 |
| 60.100.32 | eloxiert | 4,2 | 58 | 13,5 | 51.00 |

- Konverter siehe 60.170.21-39
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15



60.100.28



60.100.32



Einbauleuchte LED KMD Z-Spot NV 2.0, dimmbar

Aluminium edelstahlfinish mit mattiertem Glas, Lichtfarbe warmweiss 3100°, 24 Volt DC, Ra 95, 100 Lm/W, Anschlussleitung 100 mm mit Ministecksystem NV, für den Einbau in Küchenoberbauten oder als Design-Lösung für Möbel oder in Decken, **ohne** Konverter

| | Farbe | Leistung Watt | Länge mm | Höhe mm | Preis CHF |
|-----------|-----------|---------------|----------|---------|-----------|
| 60.100.38 | Edelstahl | 8 | 100 | 7 | 88.50 |

- Konverter siehe 60.170.21-39
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15
- Dimmbar über Betriebsgerät LED Triac (Phasen An- / Abschnitt) siehe 60.176.43-48 und Druckschalter Touch-Dimmer TD 15 siehe 60.180.15



60.100.38



Einbauleuchte LED KMD Z-Spot NV 2.0, Decke, dimmbar

Aluminium edelstahlfinish mit mattiertem Glas, Lichtfarbe warmweiss 3100°, 24 Volt DC, Ra 95, 105 Lm/W, Anschlussleitung 200 mm mit 0,75 mm² Leitung, 3er Wago-Klemme, für den Einbau in Decken, **ohne** Konverter

| | Farbe | Leistung Watt | Länge mm | Höhe mm | Preis CHF |
|------------------|-----------|---------------|----------|---------|-----------|
| 60.100.40 | Edelstahl | 8 | 100 | 7 | 98.00 |

- Konverter siehe 60.170.21-39
- Spannfeder für Vollholzdecken siehe 60.100.98
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15
- Dimmbar über Betriebsgerät LED Triac (Phasen An- / Abschnitt) siehe 60.176.34, 43-48
- Konverter X-Driver siehe 60.184.66-67
- Auch in Bohrungen bis Ø 95 mm einsetzbar.



60.100.40

kmd



Einbauleuchte LED KMD Z-Spot NV 2.0 CW, Decke, dimmbar

Aluminium edelstahlfinish mit mattiertem Glas, Lichtfarbe 2700 - 5000°, 24 Volt DC, Ra 95, 105 Lm/W, Anschlussleitung 200 mm mit 3 x 0,75 mm² Leitung, 3er Wago-Klemme, für den Einbau in Decken, **ohne** Konverter

| | Farbe | Leistung Watt | Länge mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|-----------|---------------|----------|---------|-----------------|
| 60.100.41 | Edelstahl | 6 | 100 | 7 | 108.00 |

- Konverter siehe 60.170.21-39
- Spannfeder für Vollholzdecken siehe 60.100.98
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15
- Dimmbar über Betriebsgerät LED Triac (Phasen An- / Abschnitt) siehe 60.176.34, 43-48
- Funk-Dimmer Empfangseinheit und Funkfernbedienung CW siehe 60.180.24+60.184.27
- Konverter X-Driver siehe 60.184.73-74
- Auch in Bohrungen bis Ø 95 mm einsetzbar.



60.100.41

kmd



Einbauleuchte LED KMD Z-Spot NVR 2.0, Decke, dimmbar

edelstahlfinish oder weiss mit mattiertem Glas, Lichtfarbe warmweiss 3100°, 24 Volt DC, Ra 95, 105 Lm/W, Anschlussleitung 200 mm mit 0,75 mm² Leitung, 3er Wago-Klemme, für den Einbau in Decken, **ohne** Konverter

| | Oberfläche | Leistung Watt | Aussen-Ø mm | Höhe mm | Preis CHF |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|---------|-----------|
| 60.100.42 | eloxiert | 8 | 105 | 7 | 98.00 |
| 60.100.43 | pulverbeschichtet | 8 | 105 | 7 | 98.00 |

- Konverter siehe 60.170.21-39
- Spannfeder für Vollholzdecken siehe 60.100.98
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15
- Dimmbar über Betriebsgerät LED Triac (Phasen An- / Abschnitt) siehe 60.176.34, 43-48
- Konverter X-Driver siehe 60.184.66-67
- Auch in Bohrungen bis Ø 95 mm einsetzbar.



60.100.42



60.100.43

kmd



LED Ein- / Aufbau Spot Niedervolt

Einbauleuchte LED KMD Z-Spot NVR 2.0 CW, Decke, dimmbar

weiss mit mattiertem Glas, Lichtfarbe 2700 - 5000°, 24 Volt DC, Ra 95, 105 Lm/W, Anschlussleitung 200 mm mit 3 x 0,75 mm² Leitung, 3er Wago-Klemme, für den Einbau in Decken, **ohne** Konverter


kmd

| | Farbe | Leistung Watt | Aussen-Ø mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|-------|---------------|-------------|---------|-----------------|
| 60.100.44 | weiss | 6 | 105 | 7 | 108.00 |

- Konverter siehe 60.170.21-39
- Spannfeder siehe 60.100.98
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15
- Dimmbar über Betriebsgerät LED Triac (Phasen An- / Abschnitt) siehe 60.176.34, 43-48
- Funk-Dimmer Empfangseinheit und Funkfernbedienung siehe 60.180.24+60.184.27
- Konverter X-Driver siehe 60.184.73-74
- Auch in Bohrungen bis Ø 95 mm einsetzbar.



60.100.44



Spannfeder KMD zu Z-Spot NV, NVR 2.0 + EXO

für Vollholzdecken

kmd

| | Material | Preis CHF |
|------------------|----------|-----------|
| 60.100.98 | Stahl | 9.85 |



60.100.98

Einbauleuchte LED KMD Exo, Decke, dimmbar

Aluminium RAL9016 weiss, Lichtfarbe warmweiss 3000°, 24 Volt DC, Ra 80, 78 Lm/W, Anschlussleitung 100 mm mit 0,75 mm² Leitung, mit Wago-Klemmen, dimmbar, in Decken, für Einbohr-Ø 65 - 78 mm


kmd

| | Farbe | Leistung Watt | Einbohr-Ø mm | Einbautiefe mm | Preis CHF |
|------------------|-------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| 60.100.50 | weiss | 4,4 | 65 - 78 | 35 | 47.50 |

- Spannfeder siehe 60.100.50
- Konverter siehe 60.170.21-39
- Betriebsgerät nicht dimmbar siehe 60.176.61
- Betriebsgerät dimmfähig siehe 60.176.



60.100.50



Aufbau- / Anbauleuchte LED KMD Vivien, dimmbar

Aluminiumgehäuse edelstahlfinish oder schwarz, zum Anschrauben, Lichtfarbe warmweiss 3000°, 24 Volt DC, Ra 80, 75 Lm/W, Anschlussleitung 150 mm, Verlängerungsleitung 2000 mm mit Ministecksystem NV, mit Schrauben SK Ø 2 x 17 mm, ohne Konverter

kmd

| | Farbe | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF |
|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|---------|-----------|
| 60.122.04 | Edelstahl | 5 | 190 | 70 | 5 | 42.60 |
| 60.122.10 | schwarz | 5 | 190 | 70 | 5 | 46.50 |

- Konverter siehe 60.170.21-39
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15



60.122.04



60.122.10



Aufbau- / Anbauleuchte LED KMD Lara / Slave, dimmbar

Stahl matt oder schwarz matt, Lichtfarbe warmweiss 2700°, 24 Volt DC, Ra 90, 65 Lm/W, Anschlussleitung 2000 mm mit Ministecksystem NV, für den Einbau in Küchenoberbauten oder als Design-Lösung für Möbel, **ohne** Schalter, **ohne** Konverter

kmd

| | Farbe | Leistung Watt | Höhe mm | Aussen-Ø mm | Preis CHF |
|-----------|--------------|---------------|---------|-------------|-----------|
| 60.122.43 | Stahl matt | 4,5 | 64 | 75 | 44.20 |
| 60.122.44 | schwarz matt | 4,5 | 64 | 75 | 44.20 |

- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82
- Konverter siehe 60.170.21-39
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15



60.122.43



60.122.44



LED Ein- / Aufbau Spot Niedervolt

Aufbau- / Anbauleuchte LED KMD Lara / Master, dimmbar

Stahl matt oder schwarz matt, Lichtfarbe warmweiss 2700°, 24 Volt DC, Ra 90, 65 Lm/W, Zuleitung zum Betriebsgerät 2000 mm mit Ministecksystem NV, 12-fach Verteiler mit Ministecksystem NV, Zuleitung 2000 mm, mit integriertem Dimmschalter, für den Einbau in Küchenoberbauten oder als Design-Lösung für Möbel, **ohne** Konverter


kmd

| | Farbe | Leistung Watt | Höhe mm | Aussen-Ø mm | Preis CHF |
|-----------|--------------|---------------|---------|-------------|-----------|
| 60.122.49 | Stahl matt | 4,5 | 64 | 75 | 88.50 |
| 60.122.50 | schwarz matt | 4,5 | 64 | 75 | 88.50 |

- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82
- Konverter siehe 60.170.21-39
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15



60.122.49



60.122.50



Aufbau- / Anbauleuchte LED KMD Lara / USB, dimmbar

Stahl matt oder schwarz matt, Lichtfarbe warmweiss 2700°, 24 Volt DC, Ra 90, 65 Lm/W, Zuleitung für USB-Anschluss 2000 mm mit Ministecksystem NV, Zuleitung für LED 2000 mm mit Ministecksystem NV, mit doppeltem USB-Anschluss, für den Einbau in Küchenoberbauten oder als Design-Lösung für Möbel, **ohne** Konverter


kmd

| | Farbe | Leistung Watt | Höhe mm | Aussen-Ø mm | Preis CHF |
|-----------|--------------|---------------|---------|-------------|-----------|
| 60.122.55 | Stahl matt | 4,5 | 64 | 75 | 82.50 |
| 60.122.56 | schwarz matt | 4,5 | 64 | 75 | 82.50 |

- Bei bauseits geschalteter Steckdose wird ein zweiter Konverter 60.170.21 für Dauerstrom benötigt.
- Konverter siehe 60.170.21-39
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15



60.122.55



60.122.56



Einbaufassung KMD Mikro Lynx, nicht dimmbar

Gehäuse Kunststoff, 230 Volt, Anschlussleitung 2000 mm mit Ministecksystem HV, ohne Leuchtmittel


kmd

| | Farbe | Einbohr-Ø mm | Einbautiefe mm | Preis CHF |
|-----------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 60.060.05 | alufarbig | 78 | 24 | 16.50 |

- Leuchtmittel siehe 60.060.63-66
- Weitere Mikro Lynx siehe 60.060.21 und 60.060.31
- Zubehör Ministecksystem Hochvolt siehe 60.108.03-31



60.060.05 mit Leuchtmittel 60.060.63-66



Halbeinbaufassung KMD Mikro Lynx, nicht dimmbar

Gehäuse Kunststoff, 230 Volt, mit Anschlussleitung 2000 mm mit Ministecksystem HV, ohne Leuchtmittel


kmd

| | Farbe | Einbohr-Ø mm | Einbautiefe mm | Preis CHF |
|-----------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 60.060.21 | alufarbig | 78 | 13 | 16.50 |

- Leuchtmittel siehe 60.060.63-66
- Weitere Mikro Lynx siehe 60.060.05 und 60.060.31
- Zubehör Ministecksystem Hochvolt siehe 60.108.03-31



60.060.21 mit Leuchtmittel 60.060.63-66



Halbeinbau- / Aufbaufassung KMD Mikro Lynx, nicht dimmbar

Gehäuse Kunststoff, 230 Volt, mit Anschlussleitung 2000 mm mit Ministecksystem HV, ohne Leuchtmittel


kmd

| | Farbe | Einbohr-Ø mm | Einbautiefe mm | Preis CHF |
|-----------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 60.060.31 | alufarbig | 78 | 12,5 | 16.50 |

- Leuchtmittel siehe 60.060.63-66
- Weitere Mikro Lynx siehe 60.060.05 und 60.060.21
- Zubehör Ministecksystem Hochvolt siehe 60.108.03-31



60.060.31 mit Leuchtmittel 60.060.63-66



Leuchtmittel LED KMD Bianco 230 Volt, nicht dimmbar

weiss / opal, 230 Volt, Ra 80, 67.5 Lm/W, Sockel GX 53, Lebensdauer ca. 20'000 Stunden


kmd

| | Lichtfarbe | Leistung Watt | Packung Stück | Preis CHF |
|-----------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 60.060.63 | warmweiss | 4 | 20 | 48.80 |
| 60.060.64 | kaltweiss | 4 | 20 | 48.80 |
| 60.060.66 | tageslicht | 4 | 20 | 48.80 |

- Leuchten Micro Lynx siehe 60.060.05, 21 + 31



60.060.63-66



Einbauleuchte LED KMD LD 8001-58 HV, dimmbar

Mattnickel mit Abdeckung opal, Lichtfarbe warmweiss 3000°, 230 Volt, 50/60Hz, mit High-Power LED Chip, Ra 80 / 80 Lm/W, Anschlussleitung 100/2000mm mit Ministecksystem HV


kmd

| | Farbe | Leistung Watt | Einbohr-Ø mm | Einbautiefe mm | Anschlussleitung mm | Preis CHF |
|-----------|------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|-----------|
| 60.100.65 | mattnickel | 2,6 | 58 | 13,5 | 100 | 41.10 |
| 60.100.66 | mattnickel | 2,6 | 58 | 13,5 | 2000 | 41.10 |

- Einbauleuchte LED Ø 78 mm siehe 60.100.69+70
- Zubehör Ministecksystem siehe 60.108.21-22
- Folgender Dimmer wird empfohlen: Feller 40600 RC



60.100.65+66



Einbauleuchte LED KMD LD 8001-78 HV, dimmbar

Mattnickel mit Abdeckung opal, Lichtfarbe warmweiss 3000°, 230 Volt, 50/60Hz, mit High-Power LED Chip, Ra 80 / 80 Lm/W, Anschlussleitung 100/2000mm mit Ministecksystem HV


kmd

| | Farbe | Leistung Watt | Einbohr-Ø mm | Einbautiefe mm | Anschlussleitung mm | Preis CHF |
|-----------|------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|-----------|
| 60.100.69 | mattnickel | 3,8 | 78 | 13,5 | 100 | 49.90 |
| 60.100.70 | mattnickel | 3,8 | 78 | 13,5 | 2000 | 49.90 |

- Einbauleuchte LED Ø 58 mm siehe 60.100.65+66
- Zubehör Ministecksystem siehe 60.108.21-22
- Folgender Dimmer wird empfohlen: Feller 40600 RC



60.100.69+70



LED Ein- / Aufbau Linear Niedervolt

Auf- / Anbauleuchte LED KMD Baski

LED-Profil für die Beleuchtung von Schubladen und Abfalleimern, Baski ist mit einem IR-Sensor und End-Anschlag-Sensor für die Installation im Schrank ausgestattet, das Ein- und Ausschalten der Leuchten erfolgt durch das Öffnen und Schliessen des Türflügels, 24 V DC, 3,4 - 16,3 W, RA 80, 85 Lm/W, 3000K, mit IR-Türkontaktschalter, Anschlussleitung 2000 mm mit JMT-Ministecker und beigefügtem schwarzen Kabelkanal, Leuchte kann **individuell gekürzt** werden

kmd


| | Lichtfarbe | Farbe | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------|---------|---------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.070.72 | warmweiss | schwarz | 3,4 | 300 | 21 | 10,5 | 74.50 |
| 60.070.74 | warmweiss | schwarz | 5,3 | 450 | 21 | 10,5 | 78.50 |
| 60.070.76 | warmweiss | schwarz | 6,7 | 550 | 21 | 10,5 | 82.50 |
| 60.070.77 | warmweiss | schwarz | 7,2 | 600 | 21 | 10,5 | 83.00 |
| 60.070.83 | warmweiss | schwarz | 12 | 900 | 21 | 10,5 | 94.50 |
| 60.070.87 | warmweiss | schwarz | 16,3 | 1200 | 21 | 10,5 | 108.00 |



60.070.72-87



- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82
- Konverter siehe 60.170.21-39
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15
- **Zuschnitt bei Sonderlängen: Korpusinnenlicht - 12 mm = Leuchtenlänge mit Endkappen**



Auf- / Anbauleuchte LED KMD Hiddi

Leuchte mit geringen Abmessungen für die Innenbeleuchtung von Schubladen, Ausziehkörben und Küchenoberflächen mit Klapptür, wird seitlich am Korpus mit einer verdeckten Halterung installiert und ist mit einem Sensor für die automatische Ein- und Ausschaltung beim Öffnen und Schliessen sowie einem abnehmbarem Netzkabel ausgestattet, 24 V DC, 3,1 W, RA 83, 77 Lm/W, 2700K, mit IR-Türkontaktschalter, abnehmbare Anschlussleitung 2000 mm mit JMT-Ministecker und beigefügtem weissem Kabelkanal

kmd

| | Lichtfarbe | Farbe | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------|-------|---------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.070.95 | warmweiss | weiss | 3,1 | 98 | 25 | 15 | 46.20 |



60.070.95



- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82
- Konverter siehe 60.170.21-39
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15



Einbauleuchte LED KMD Apex, dimmbar

Kunststoff opal, weiss, ist für den vertieften Einbau in eine Durchfräsung mit einer Breite von 9 mm und einer Tiefe von 7 mm konzipiert, die besondere Form ermöglicht es, die Unregelmässigkeiten der Kante aufgrund der Fräsung zu verdecken, 24V DC, RA 80, 82Lm/W, 3000K, Anschlussleitung 2000 mm mit JMT-Ministecker, mit Endkappen und Befestigungsclip, Leuchte kann **individuell gekürzt** werden

kmd

| | Lichtfarbe | Leistung Watt | Länge mm | Nutgrösse mit Befestigungsclip | Preis CHF Stück |
|-----------|------------|---------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| 60.077.65 | warmweiss | 10 | 1000 | 9 x 7 | 41.00 |
| 60.077.67 | warmweiss | 20 | 2000 | 9 x 7 | 74.50 |
| 60.077.68 | warmweiss | 25 | 2500 | 9 x 7 | 83.50 |



60.077.65 - 68



- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82
- Konverter siehe 60.170.21-39
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15



LED Ein- / Aufbau Linear Niedervolt

Einbauleuchte LED KMD Fynn, mit schrägem Lichtaustritt, dimmbar

mit versenkter Optik, 24 Volt DC, Ra 90, 60 Lm/W, FYNN ist ein Mikroprofil mit asymmetrischem Abstrahlwinkel in einer Neigung von 20° für den flächenbündigen Einbau, empfohlen für die Anwendung an den Seiten von Kleiderschränken. Seine spezielle Form, mit einer koextrudierten Mini-Reling in neutraler weisser oder schwarzer Ausführung, ermöglicht es, die Blendwirkung zu verringern. Die Endkappen sind so konzipiert, dass sie die Zentrierung der Lichtquelle sowie die korrekte Positionierung und den Austritt des Kabels sicherstellen entweder radial oder axial zur Installationsfläche. FYNN ist für die Einbaumontage in eine durchgehende Fräsung von 6,5 mm Breite und 8 mm Tiefe konzipiert und beinhaltet ein einschiebbares, flexibles Modul mit 238 LEDs/Meter. FYNN wird massgeschneidert für Längen bis zu 2500 mm geliefert und kann für die vertikale Installation auf der linken oder rechten Seite mit 2000 mm Zuleitung oben oder unten und Lichtverteilung innerhalb oder ausserhalb des Fachs konfiguriert werden. Mit 2 x 2000 mm Anschlussleitung, **ohne** Zubehör.

kmd



60.077.76-78

| | Lichtfarbe | Leistung Watt | Länge mm | Nutgrösse mm | Preis CHF Stück |
|------------------|------------|---------------|----------|--------------|-----------------|
| 60.077.76 | warmweiss | 14,4 | 1500 | 8 x 6,5 | 55.50 |
| 60.077.77 | warmweiss | 19,2 | 2000 | 8 x 6,5 | 72.00 |
| 60.077.78 | warmweiss | 24 | 2500 | 8 x 6,5 | 79.00 |

- Endkappen-Paar siehe 60.188.74+75
- Konverter siehe 60.170.21-39
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15

Auf- / Anbauleuchte LED KMD Sunup

SUNUP ist ein Profil mit einer Lichtkammer mit symmetrischer Projektion, die auf der vertikalen Achse reflektiert wird. Es wird für die Anwendung auf der Rückseite von Regalen empfohlen und lässt sich perfekt an Fächer mit einer Stärke von mindestens 18 mm integrieren, das Befestigungssystem basiert auf einem an der Regalkante angebrachten Aluminiumprofil, an dem das Diffusorprofil mit Lichtkammer befestigt wird, was die Demontierbarkeit der Leuchte gewährleistet, 24V DC, RA80, 99Lm/W, 3000K, Anschlussleitung 2000mm mit JMT Ministecker, dimmbar, kürzbar auf jedes Mass

kmd



60.077.81-84

| | Lichtfarbe | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.077.81 | warmweiss | 2,4 | 411 | 8 | 18 | 33.20 |
| 60.077.82 | warmweiss | 3,3 | 561 | 8 | 18 | 36.10 |
| 60.077.83 | warmweiss | 5,1 | 861 | 8 | 18 | 47.90 |
| 60.077.84 | warmweiss | 6,9 | 1161 | 8 | 18 | 55.00 |

- Konverter siehe 60.170.21-39
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15



LED Ein- / Aufbau Linear Niedervolt




Auf- / Anbauleuchte LED KMD Systema

SYSTEMA ist ein strukturelles Beleuchtungsprofil mit doppelter Lichtkammer und Nut für die Zubehörteile der Kollektion, das für die Wandanwendung unter Kücheneinheiten empfohlen wird, das Trägerprofil wurde so konzipiert, dass es eine obere Lichtkammer mit versenkter Optik aufweist, die durch das Verstecken des Lichtaustrittspunkts den Blendeffekt verhindert, die Diffusoren aus opalem Methacrylat, die eine streuende Wirkung haben, verlaufen entlang der gesamten Länge des Profils und bieten eine Kombination aus Wandwaschlichtprojektion auf der Oberseite und funktionaler Lichtprojektion auf der Unterseite, kombinierbar mit Meta-Ablagetablar mit oder ohne USB-Anschlüssen, 24V DC, RA90, 94Lm/W, 3000K, Anschlussleitung 2x 2000mm mit JMT Ministecker, dimmbar, kürzbar auf jedes Mass



| | Lichtfarbe | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.078.01 | warmweiss | 2x 4,25 | 450 | 45 | 46 | 121.00 |
| 60.078.02 | warmweiss | 2x 5,75 | 600 | 45 | 46 | 150.00 |
| 60.078.03 | warmweiss | 2x 8,75 | 900 | 45 | 46 | 187.00 |
| 60.078.04 | warmweiss | 2x 11,75 | 1200 | 45 | 46 | 241.00 |
| 60.078.05 | warmweiss | 2x 14,75 | 1500 | 45 | 46 | 269.00 |
| 60.078.06 | warmweiss | 2x 19,75 | 2000 | 45 | 46 | 325.00 |

- Lieferfrist ab Werk 4-5 Wochen.
- Tablar Systema siehe 60.078.20-23
- Konverter siehe 60.170.21-39
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15



Tablar KMD Systema, Meta 100

empfohlen für den Einsatz in der Küche, sorgt für Ordnung und nimmt Möbeln ihre Schwere, zu LED Systema, schwarz matt



| | Farbe | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|--------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.078.20 | schwarz matt | 438 | 105 | 15,7 | 54.50 |
| 60.078.21 | schwarz matt | 588 | 105 | 15,7 | 62.50 |

- Lieferfrist ab Werk 4-5 Wochen.
- Auf- / Anbauleuchte LED KMD Systema siehe 60.078.01-06



60.078.20-21



Tablar KMD Systema, Meta 150, USB-C

empfeht sich für die Gestaltung von Bücherregalen, minimalistischen Hängeschränken, die Dekoration von Taschenentleerern in Eingangsbereichen oder für Nachttischregale, mit 2x USB-C Ausgängen, zu LED Systema, schwarz matt




| | Farbe | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|--------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.078.22 | schwarz matt | 438 | 153 | 25 | 203.00 |
| 60.078.23 | schwarz matt | 588 | 153 | 25 | 211.00 |

- Lieferfrist ab Werk 4-5 Wochen.
- Auf- / Anbauleuchte LED KMD Systema siehe 60.078.01-06



60.078.22-23



LED Ein- / Aufbau Linear Niedervolt

Auf- / Einbauleuchte LED KMD Flex-Line, dimmbar


flexibler LED-Streifen, kürzbar alle 33 mm, 24 V DC, Ra 90, 75 Lm/W, 180 LED's per Meter, schmale Lichtaustritte infolge seitlicher Anordnung der LED Dioden, schnelle und einfache Montage durch Eindrücken in bauseitige Nut (4 x 8 mm), **ohne** Klebband und Aluprofil verwenden, beidseitige Anschlussleitung 2000 mm, Verlängerungsleitung 150 mm, dimmbar, **ohne** Zubehör

kmd

| | Lichtfarbe | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.112.30 | warmweiss | 9,6 | 1000 | 4 | 8 | 58.00 |
| 60.112.32 | warmweiss | 19,2 | 2000 | 4 | 8 | 93.50 |
| 60.112.33 | warmweiss | 24 | 2500 | 4 | 8 | 114.00 |
| 60.112.34 | warmweiss | 28,8 | 3000 | 4 | 8 | 131.00 |
| 60.112.40 | warmweiss | 48 | 5000 | 4 | 8 | 197.00 |
| 60.112.35 | kaltweiss | 9,6 | 1000 | 4 | 8 | 58.00 |
| 60.112.38 | kaltweiss | 19,2 | 2000 | 4 | 8 | 93.50 |
| 60.112.39 | kaltweiss | 28,8 | 3000 | 4 | 8 | 131.00 |



60.112.30-40



- Konverter siehe 60.170.21-39
- Aufbauprofil klein P22 siehe 60.112.92+93
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82
- Befestigungsclip-Paar siehe 60.112.50
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15
- Biegeradius mind. 15 mm.

Befestigungsclip-Paar KMD, für Sockelmontage zu Flex-Line 24 V DC


Stahl

kmd

| | Material | Preis CHF Paar |
|-----------|----------|----------------|
| 60.112.50 | Stahl | 3.75 |



60.112.50



60.112.50

Einbauleuchte LED KMD Soft-Line, dimmbar


flexibler LED-Streifen, kürzbar alle 22 mm, 24 V DC, Ra 90, 50 Lm/W, 276 SMD / Lm, schmale Lichtaustritte, besonders geeignet für liegende Rundungen, schnelle und einfache Montage durch Eindrücken in bauseitige Nut (Breite 6,2 mm x Tiefe 6 mm), mit Klebband verwenden, beidseitig Anschlussleitung 2000 mm, Verlängerungsleitung 150 mm, dimmbar, **ohne** Konverter

kmd

| | Lichtfarbe | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.112.53 | warmweiss | 20 | 2000 | 6 | 6 | 108.00 |
| 60.112.54 | warmweiss | 30 | 3000 | 6 | 6 | 151.00 |
| 60.112.56 | warmweiss | 60 | 6000 | 6 | 6 | 269.00 |
| 60.112.63 | kaltweiss | 20 | 2000 | 6 | 6 | 108.00 |
| 60.112.64 | kaltweiss | 30 | 3000 | 6 | 6 | 151.00 |
| 60.112.66 | kaltweiss | 60 | 6000 | 6 | 6 | 269.00 |



60.112.53-66



60.112.53-66

- Konverter siehe 60.170.21-39
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.15
- Biegeradius mind. 25 mm.



Auf- / Einbauleuchte LED KMD Nexus, dimmbar

kürzbar alle 25/33,33 mm, 24 V DC, Ra 82, 82/85 Lm/W, dimmbar, **ohne** Zubehör und Konverter

kmd

| | Lichtfarbe | Leistung Watt | kürzbar | Rolle Meter | Grösse mm | Preis CHF Rolle |
|-----------|------------|---------------|---------|-------------|-----------|-----------------|
| 60.112.22 | warmweiss | 10 | Ja | 20 | 6 x 1,3 | 539.00 |
| 60.112.23 | warmweiss | 10 | Ja | 20 | 6 x 1,3 | 539.00 |
| 60.112.24 | kaltweiss | 10 | Ja | 20 | 6 x 1,3 | 539.00 |
| 60.112.25 | warmweiss | 14,4 | Ja | 10 | 6 x 1,3 | 295.00 |
| 60.112.26 | warmweiss | 14,4 | Ja | 10 | 6 x 1,3 | 295.00 |
| 60.112.27 | kaltweiss | 14,4 | Ja | 10 | 6 x 1,3 | 295.00 |



60.112.22-27




60.112.22-24

- Anschlussleitung siehe 60.112.28
- Verbindungsleitung siehe 60.112.29
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82
- Einroller KMD zu LED Strip's 8 mm plus Auf- / Einbauleuchte Nexus siehe 60.112.98
- Konverter siehe 60.170.21-39
- NV-Schalttechnik, Dimmen und Zubehör siehe ab 60.180.02
- Konverter X-Driver siehe 60.184.66-67
- Einbauprofil Nexus P23 siehe 60.110.55
- Aufbauprofil Nexus P24 siehe 60.188.01+03



60.112.25-27



Aufbau- / Einbauleuchte LED KMD K-Line 1, Rolle 10 m

weiss, 24 V DC, Ra 92, 92 Lm/W, kürzbar alle 25 mm, dimmbar, zum selbstständigen Löten von Aufbau- / Einbauleuchten, **ohne** Zubehör und Konverter

kmd

| | Lichtfarbe | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Rolle |
|-----------|------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.112.70 | warmweiss | 5 | 10000 | 8 | 1,6 | 320.00 |
| 60.112.71 | warmweiss | 5 | 10000 | 8 | 1,6 | 320.00 |
| 60.112.72 | kaltweiss | 5 | 10000 | 8 | 1,6 | 320.00 |



60.112.70-72



- Anschlussleitung siehe 60.115.67-60.116.65
- Konverter siehe 60.170.21-39
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82



LED Ein- / Aufbau Linear Niedervolt


Aufbau- / Einbauleuchte LED KMD K-Line 3, Rolle 10 m

weiss, 24 V DC, Ra 92, 92 Lm/W, kürzbar alle 25 mm, dimmbar, zum selbstständigen Löten von Aufbau- / Einbauleuchten, **ohne** Zubehör und Konverter

kmd

| | Lichtfarbe | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Rolle |
|-----------|------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.112.73 | warmweiss | 10 | 10000 | 8 | 1,6 | 401.00 |
| 60.112.74 | warmweiss | 10 | 10000 | 8 | 1,6 | 401.00 |
| 60.112.75 | kaltweiss | 10 | 10000 | 8 | 1,6 | 401.00 |

- Anschlussleitung siehe 60.115.67-60.116.65
- Konverter siehe 60.170.21-39
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82



60.112.73-75




Aufbau- / Einbauleuchte LED KMD K-Line 5, Rolle 10 m

weiss, 24 V DC, Ra 92, 92 Lm/W, kürzbar alle 25 mm, dimmbar, zum selbstständigen Löten von Aufbau- / Einbauleuchten, **ohne** Zubehör und Konverter

kmd

| | Lichtfarbe | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Rolle |
|-----------|------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.112.76 | warmweiss | 15 | 10000 | 8 | 1,6 | 482.00 |
| 60.112.77 | warmweiss | 15 | 10000 | 8 | 1,6 | 482.00 |
| 60.112.78 | kaltweiss | 15 | 10000 | 8 | 1,6 | 482.00 |

- Anschlussleitung siehe 60.115.67-60.116.65
- Konverter siehe 60.170.21-39
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82



60.112.76-78



Einroller KMD

Zubehör

kmd

| Artikel | Preis CHF Stück |
|---|-----------------|
| 60.112.98 Einroller zu LED Strip's | 35.80 |
| 60.112.99 Einroller zu Griffmuldenprofil Arreda | 72.50 |




60.112.98

LED-LICHT KONFIGURATOR

BESTELLEN SIE IHRE LED-LEUCHE AUF MASS KONFEKTIONIERT

Individuelle Möbel verlangen individuelle Lichtsysteme. Mit unserem LED-Licht Konfigurator können Sie aus sechs Lichtsystemen Ihre lineare LED-Leuchte auf Mass konfektionieren.


Geliefert wird die Leuchte komplett mit Anschlussleitung. Sie benötigen nur noch einen Konverter und gegebenenfalls das optionale Zubehör - fertig!



So geht's zum LED-Konfigurator:
www.gela.ch/licht-konfigurator

LED-LICHT KONFIGURATOR

WÄHLEN SIE AUS FOLGENDEN LED-STRIPS



LED K-Line 1

5W/m1 / 24V DC / 92Lm/W / RA92, 2700K, 3000K und 4000K
Eignet sich für: Günstige Sockelbeleuchtung, Glashinterleuchtung



LED K-Line 3

10W/m1 / 24V DC / 92Lm/W / RA92, 2700K, 3000K und 4000K
Eignet sich für: Indirekte Beleuchtung, Schrankbeleuchtung, Tablar-/Nischenbeleuchtung



LED K-Line 5

15W/m1 / 24V DC / 92Lm/W / RA92, 2700K, 3000K und 4000K
Eignet sich für: Günstige Abdeckungsbeleuchtung, Indirekte Beleuchtung, Deckel Schrankbeleuchtung



LED X-Line 90

9.6W/m1 / 24V DC / 60Lm/W / RA90, 2700K, 3100K und 4100K
Eignet sich für: Elegante Kleinstlösungen, Indirekte Beleuchtung, Schrankbeleuchtung




LED X-Line HD 90

19.2W/m1 / 24V DC / 90Lm/W / RA90, 3000K und 4000K
Eignet sich für: Elegante Kleinstlösungen, Gute Abdeckungsbeleuchtung, Gute Schrankinnenbeleuchtung



LED Line Spot Mini

28.8W/m1 / 24V DC / 105Lm/W / RA95, 2700K, 3100K und 4100K
Eignet sich für: Top Abdeckungsbeleuchtung, Top Raumlicht, Bad Spiegelbeleuchtung



LED RGB Line

12W/m1 / 24V DC / 20Lm/W, RGB (Rot, Grün, Blau)
Eignet sich für: Effektbeleuchtung, Indirekte Beleuchtung, Barbeleuchtung



LED K-Line 13

2x12W/m1 / 24V DC / 90Lm/W / RA90, 2700K - 6400K (Wechsellicht)
Eignet sich für: Günstige Abdeckungsbeleuchtung, Indirekte Beleuchtung, Tageslichtsteuerung

Anbauleuchte LED KMD LD 8021, nicht dimmbar

Kunststoffgehäuse weiss mit opaler Abdeckung, Lichtfarbe warmweiss 3000°, 230 Volt, Ra 85, 77 Lm/W, Vorschaltgerät im Sockel eingebaut, mit Befestigungsclips für horizontale Montage, Anschlussleitung an Ministecksystem HV, **ohne** Anschlussleitung

kmd

| | Lichtfarbe | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.074.34 | warmweiss | 4 | 285 | 23 | 36 | 25.90 |
| 60.074.39 | warmweiss | 9 | 546 | 23 | 36 | 37.30 |
| 60.074.43 | warmweiss | 13 | 846 | 23 | 36 | 47.10 |
| 60.074.48 | warmweiss | 18 | 1146 | 23 | 36 | 55.00 |
| 60.074.52 | warmweiss | 22 | 1446 | 23 | 36 | 66.00 |



60.074.34-52



- Befestigungsclip siehe 60.070.91
- Anschlussleitung mit Eurofachstecker und Minikupplung siehe 60.108.03
- Zubehör Ministecksystem Hochvolt siehe 60.108.03-31
- Es können max. 10 Leuchten in Serie gekoppelt werden, dazu werden Verbindungsleitungen 60.108.21-24 benötigt.



Befestigungsclip KMD zu Anbauleuchte LD 8021

weiss, für vertikale Montage

kmd

| | Material | Farbe | Preis CHF Stück |
|-----------|------------|-------|-----------------|
| 60.070.91 | Kunststoff | weiss | 0.61 |



60.070.91

Auf- / Anbauleuchte LED KMD Flow, nicht dimmbar

Aluminiumgehäuse mit Abdeckung opal, 230 Volt, Ra 80, 75 Lm/W, zum Aufschrauben, Vorschaltgerät im Sockel eingebaut, mit Wippschalter, Anschlussleitung 100 mm mit Ministecksystem HV, Reiheninstallation mehrerer Leuchten bis max. 200 Watt möglich

kmd

| | Farbe | Lichtfarbe | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.075.08 | Aluminium | kaltweiss | 8 | 450 | 40 | 18 | 81.50 |
| 60.075.10 | Aluminium | kaltweiss | 10 | 600 | 40 | 18 | 90.50 |
| 60.075.15 | Aluminium | kaltweiss | 15 | 900 | 40 | 18 | 108.00 |
| 60.075.18 | Aluminium | kaltweiss | 18 | 1200 | 40 | 18 | 127.00 |
| 60.075.28 | schwarz | kaltweiss | 8 | 450 | 40 | 18 | 98.50 |
| 60.075.30 | schwarz | kaltweiss | 10 | 600 | 40 | 18 | 108.00 |
| 60.075.35 | schwarz | kaltweiss | 15 | 900 | 40 | 18 | 127.00 |
| 60.075.38 | schwarz | kaltweiss | 18 | 1200 | 40 | 18 | 148.00 |
| 60.075.48 | Aluminium | warmweiss | 8 | 450 | 40 | 18 | 81.50 |
| 60.075.50 | Aluminium | warmweiss | 10 | 600 | 40 | 18 | 90.50 |
| 60.075.55 | Aluminium | warmweiss | 15 | 900 | 40 | 18 | 108.00 |
| 60.075.58 | Aluminium | warmweiss | 18 | 1200 | 40 | 18 | 127.00 |
| 60.075.68 | schwarz | warmweiss | 8 | 450 | 40 | 18 | 98.50 |
| 60.075.70 | schwarz | warmweiss | 10 | 600 | 40 | 18 | 108.00 |
| 60.075.75 | schwarz | warmweiss | 15 | 900 | 40 | 18 | 127.00 |
| 60.075.78 | schwarz | warmweiss | 18 | 1200 | 40 | 18 | 148.00 |



60.075.08-18, 48-58



bei Länge 1200 mm

- Anschlussleitung zu Leuchte Flow siehe 60.108.42
- Verlängerungsleitung zu Leuchte Flow siehe 60.108.45-47



60.075.28-38, 68-78



LED Ein- / Aufbau Linear Hochvolt

Einbauleuchte LED KMD LD 8010 EF, dimmbar

Aluminiumgehäuse mit opaler Abdeckung, 230 Volt, Vorschaltgerät im Sockel eingebaut, Anschlussleitung 2000 mm mit Ministecksystem HV, steckbar an Leuchte

kmd

| | Lichtfarbe | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.075.14 | kaltweiss | 14,5 | 839 | 42 | 16 | 87.00 |
| 60.075.59 | warmweiss | 9,5 | 535 | 42 | 16 | 110.00 |
| 60.075.64 | warmweiss | 14,5 | 839 | 42 | 16 | 131.00 |
| 60.075.66 | warmweiss | 16 | 939 | 42 | 16 | 137.00 |

- Zubehör Ministecksystem Hochvolt siehe 60.108.03-31
- Einbaumasse: Länge = Aussenmass minus 3 mm, Breite 42 mm, Tiefe 16 mm.



60.075.14-66



Spiegelschrankleuchte LED KMD LD 8015 A, nicht dimmbar

Aluminium, mit Abdeckung opal, zum Aufschrauben, 230 Volt, Ra 80, 108 Lm/W, Vorschaltgerät in Leuchte eingebaut, Anschlussleitung 1400 mm mit Aderendhülsen für Direktanschluss

kmd

| | Lichtfarbe | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.076.29 | kaltweiss | 9 | 600 | 33 | 53 | 138.00 |
| 60.076.34 | kaltweiss | 14 | 900 | 33 | 53 | 172.00 |
| 60.076.38 | kaltweiss | 18,5 | 1200 | 33 | 53 | 205.00 |
| 60.076.39 | warmweiss | 9 | 600 | 33 | 53 | 138.00 |
| 60.076.44 | warmweiss | 14 | 900 | 33 | 53 | 172.00 |
| 60.076.48 | warmweiss | 18,5 | 1200 | 33 | 53 | 205.00 |

- Zubehör Ministecksystem Hochvolt siehe 60.108.03-31
- Bruttopreise für Sonderlängen bis 3010 mm ab Werk siehe INFO-Button.



60.076.29-48




Spiegelschrankleuchte LED KMD Aalto, nicht dimmbar

Aluminiumprofil glanzverchromt, opale Abdeckung, 230 Volt, Ra 80, 80 Lm/W, Anschlussleitung 1000 mm mit Aderendhülsen für Direktanschluss

kmd

| | Lichtfarbe | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.076.75 | kaltweiss | 5 | 300 | 39 | 105 | 55.00 |
| 60.076.78 | kaltweiss | 8 | 500 | 39 | 105 | 84.50 |
| 60.076.83 | kaltweiss | 13 | 800 | 39 | 105 | 116.00 |
| 60.076.85 | warmweiss | 5 | 300 | 39 | 105 | 55.00 |
| 60.076.88 | warmweiss | 8 | 500 | 39 | 105 | 84.50 |
| 60.076.93 | warmweiss | 13 | 800 | 39 | 105 | 116.00 |



60.076.75-78, 85-88

60.076.83+93



Spiegelschrankleuchte LED KMD Mira, nicht dimmbar


Aluminiumprofil glanzverchromt, 230 Volt, Ra 80, 55 Lm/W, mit Anschlussleitung 1000 mm mit Aderendhülsen für Direktanschluss

kmd

| | Lichtfarbe | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.077.25 | warmweiss | 5 | 300 | 39 | 95 | 69.00 |
| 60.077.30 | warmweiss | 10 | 600 | 39 | 95 | 91.00 |



60.077.25-30



Hängeleuchte LED KMD Emma, dimmbar


schwarz, Edelstahl-Abhängeseile, höhenverstellbar, satinierte Abdeckung, Baldachin in Profillfarbe, Lichtfarbe warmweiss 3000°, 230 Volt, 50/60 Hz, Ra 90, 90 Lm/W, 240SMD/m

kmd

| | Lichtfarbe | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.077.04 | warmweiss | 19,6 | 895 | 6,4 | 10 | 428.00 |
| 60.077.05 | warmweiss | 25,6 | 1195 | 6,4 | 10 | 469.00 |
| 60.077.06 | warmweiss | 31,7 | 1495 | 6,4 | 10 | 504.00 |



60.077.04-06



Konverter


Konverter KMD zu Leuchten LED 12 Volt DC

weiss, Primärleitung 2000 mm mit Euroflachstecker, sekundär LED 12-fach Verteiler




| | Farbe | Leistung Watt | Verteiler | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|-------|---------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.166.00 | weiss | 6 | 4-fach | 58 | 35 | 20 | 22.65 |
| 60.166.01 | weiss | 15 | 12-fach | 103 | 35 | 16 | 35.60 |
| 60.166.02 | weiss | 30 | 12-fach | 150 | 40 | 30 | 57.50 |
| 60.166.06 | weiss | 60 | 12-fach | 174 | 45 | 29 | 66.00 |
| 60.166.09 | weiss | 100 | 12-fach | 321 | 30 | 18 | 121.00 |

- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82



60.166.01-09




Konverter KMD zu Leuchten LED 24 Volt DC

Primärleitung 2000 mm mit Euroflachstecker, sekundär LED mit 4- oder 12-fach Verteiler




| | Farbe | Leistung Watt | Verteiler | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|-------|---------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.170.21 | weiss | 15 | 12-fach | 103 | 36 | 16 | 32.70 |
| 60.170.23 | weiss | 30 | 12-fach | 256 | 34 | 17 | 51.50 |
| 60.170.26 | weiss | 60 | 12-fach | 190 | 52 | 30 | 67.50 |
| 60.170.29 | weiss | 100 | 12-fach | 184 | 61 | 32 | 109.00 |
| 60.170.35 | weiss | 150 | 12-fach | 350 | 30 | 18 | 128.00 |
| 60.170.39 | weiss | 200 | 12-fach | 357 | 32 | 23 | 172.00 |

- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82



60.170.20-39



Konverter KMD X-Driver zu Leuchten LED 12 Volt DC

Steuermodul verwandelt den Konverter in einen kabellosen Empfänger mit Bluetooth- / Wifi-Technologie, der vom Smartphone, dem Tablet oder einer Smartwatch aus alle LED Strahler / LED Strips steuern kann, Primärleitung 2000 mm mit Euroflachstecker, sekundär LED 12-fach Verteiler, **ohne** Steuermodul,



Funktionen:


1. An- und Ausschalten
2. Dimmen

| | Farbe | Leistung Watt | Verteiler | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|-------------|---------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.184.60 | weiss / rot | 15 | 12-fach | 187 | 49 | 16 | 64.00 |
| 60.184.61 | weiss / rot | 30 | 12-fach | 218 | 60 | 16 | 90.50 |
| 60.184.62 | weiss / rot | 60 | 12-fach | 306 | 70 | 16,5 | 109.00 |

- Steuermodul X-Driver CM2-XD für Funk siehe 60.184.92
- Steuermodul X-Driver CM3-XD für Bluetooth siehe 60.184.96
- Steuermodul X-Driver CM4-XD für Wifi siehe 60.184.98
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82



60.184.60-62



Konverter KMD X-Driver zu Leuchten LED 24 Volt DC

Steuermodul verwandelt den Konverter in einen kabellosen Empfänger mit Bluetooth- / Wifi-Technologie, der vom Smartphone, dem Tablet oder einer Smartwatch aus alle LED Strahler / LED Strips steuern kann, Primärleitung 2000 mm mit Eurofachstecker, sekundär LED 12-fach Verteiler, **ohne** Steuermodul,

- Funktionen:
 1. An- und Ausschalten
 2. Dimmen

| | Farbe | Leistung Watt | Verteiler | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|--------------|---------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.184.66 | weiss / grün | 30 | 12-fach | 218 | 60 | 16 | 90.50 |
| 60.184.67 | weiss / grün | 60 | 12-fach | 306 | 70 | 16,5 | 109.00 |

- Steuermodul X-Driver CM2-XD für Funk siehe 60.184.92
- Steuermodul X-Driver CM3-XD für Bluetooth siehe 60.184.96
- Steuermodul X-Driver CM4-XD für Wifi siehe 60.184.98
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82



Konverter KMD X-Driver CW zu Leuchten LED 24 Volt DC

Steuermodul verwandelt den Konverter in einen kabellosen Empfänger mit Bluetooth- / Wifi-Technologie, der vom Smartphone, dem Tablet oder einer Smartwatch aus alle LED Strahler CW / LED Strips CW steuern kann, Primärleitung 2000 mm mit Eurofachstecker, sekundär LED MOS 12-fach Verteiler, **ohne** Steuermodul,

- Funktionen:
 1. An- und Ausschalten
 2. Dimmen
 3. Einstellen der Farbtemperatur

| | Farbe | Leistung Watt | Verteiler | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-------|---------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.184.73 | weiss | 30 | 12-fach | 218 | 60 | 16 | 102.00 |
| 60.184.74 | weiss | 60 | 12-fach | 306 | 70 | 16,5 | 124.00 |

- Steuermodul X-Driver CM3-XDCW siehe 60.184.93
- Steuermodul X-Driver CM4-XDCW siehe 60.184.99
- Verlängerungsleitung siehe 60.180.27



Steuermodul KMD X-Driver CM2-XD

weiss, für Funk-Fernbedienung zu Konverter 12 + 24 Volt DC

| | Spannung Volt | Farbe | Preis CHF Stück |
|-----------|---------------|-------|-----------------|
| 60.184.92 | 12 + 24 | weiss | 27.40 |

- Konverter 12V DC siehe 60.184.60-62
- Konverter 24V DC siehe 60.184.66-67
- Funk IR-Schalter siehe 60.184.18



Steuermodul KMD X-Driver CM3-XDCW

Für Bluetooth-Fernbedienung

| | Spannung Volt | Farbe | Preis CHF Stück |
|-----------|---------------|-------|-----------------|
| 60.184.93 | 24 | weiss | 38.60 |



Konverter

Steuermodul KMD X-Driver CM3-XD

weiss, für Bluetooth-Fernbedienung zu Konverter 12 + 24 Volt DC

kmd

| | Spannung Volt | Farbe | Preis CHF Stück |
|-----------|------------------|-------|--------------------|
| 60.184.96 | 12 + 24 | weiss | 41.20 |



60.184.96



Steuermodul KMD X-Driver CM4-XD

weiss, für Wifi-Fernbedienung zu Konverter 12 + 24 Volt DC

kmd

| | Spannung Volt | Farbe | Preis CHF Stück |
|-----------|------------------|-------|--------------------|
| 60.184.98 | 12 + 24 | weiss | 54.00 |



60.184.98



Steuermodul KMD X-Driver CM4-XDCW

weiss, für Wifi-Fernbedienung zu Konverter 24 Volt DC

kmd

| | Spannung Volt | Farbe | Preis CHF Stück |
|-----------|------------------|-------|--------------------|
| 60.184.99 | 24 | weiss | 54.00 |



60.184.99




Verlängerungsleitung KMD Ministecksystem NV zu Leuchten LED 12 und 24 V DC




weiss

| | Länge mm | Preis CHF Stück |
|------------------|---------------------|----------------------------|
| 60.100.81 | 1000 | 2.35 |
| 60.100.82 | 2000 | 4.90 |



60.100.81+82



Zubehör KMD Ministecksystem HV, zu LED-Leuchten



Anschlussleitung (Zuleitung) mit Euroflachstecker und Minikupplung

| | Artikel | Preis CHF Stück |
|------------------|---|----------------------------|
| 60.108.03 | Anschlussleitung weiss, Länge 3000 mm, mit Euroflachstecker und Minikupplung | 7.95 |
| 60.108.12 | Anschlussleitung weiss, Länge 200 mm, mit Euroflachkupplung und Ministecksystem | 7.10 |
| 60.108.21 | Verbindungsleitung weiss, Länge 86 mm, mit Ministecksystem und Minikupplung, für bündige Montage der Anbauleuchte LD 8021 | 3.15 |
| 60.108.22 | Verlängerungsleitung weiss, Länge 150 mm, mit Ministecksystem und Minikupplung | 3.80 |
| 60.108.23 | Verlängerungsleitung weiss, Länge 1000 mm, mit Ministecksystem und Minikupplung | 6.20 |
| 60.108.24 | Verlängerungsleitung weiss, Länge 2000 mm, mit Ministecksystem und Kupplung | 7.30 |
| 60.108.31 | Verteiler weiss 6-fach, mit Anschlussleitung 3000 mm, mit Euroflachstecker und 6 Minikupplungen | 15.55 |



60.108.03

60.108.12



60.108.21

60.108.22-24



60.108.31



Anschlussleitung KMD zu Auf- / Anbauleuchte LED Flow



weiss, mit Euroflachstecker und Minikupplung

| | Länge mm | Packung Stück | Preis CHF Stück |
|------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 60.108.42 | 2000 | 20 | 10.25 |

- Auf- / Anbauleuchte LED Flow siehe 60.075.08-78



60.108.42



Verlängerungsleitung KMD zu Auf- / Anbauleuchte LED Flow

weiss, mit Ministecksystem und Minikupplung

kmd

| | Länge mm | Packung Stück | Preis CHF Stück |
|-----------|-------------|------------------|--------------------|
| 60.108.45 | 150 | 20 | 7.20 |
| 60.108.46 | 500 | 20 | 9.05 |
| 60.108.47 | 1000 | 20 | 9.85 |

- Auf- / Anbauleuchte LED Flow siehe 60.075.08-78



60.108.45-47



Anschlussleitung KMD 2-polig zum löten, mit JMT Ministecker

weiss, zum selbstständigen löten von Aufbau- / Einbauleuchten

kmd

| | Länge mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-------------|--------------------|
| 60.116.63 | 150 | 4.80 |
| 60.116.64 | 1000 | 4.80 |
| 60.115.91 | 2000 | 5.55 |
| 60.115.67 | 3000 | 9.25 |
| 60.116.65 | 4000 | 10.55 |



60.115.67-60.116.65



Anschlussleitung mit Clip KMD zu Auf- / Einbauleuchte LED Nexus

weiss, mit Minikupplung

kmd

| | Länge mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-------------|--------------------|
| 60.112.28 | 2000 | 7.75 |

- Auf- / Einbauleuchte LED Nexus siehe 60.112.22-27



60.112.28



Verbindungsleitung mit Clip KMD zu Auf- / Einbauleuchte LED Nexus

weiss, mit Minikupplung

kmd

| | Länge mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-------------|--------------------|
| 60.112.29 | 60 | 5.85 |

- Auf- / Einbauleuchte LED Nexus siehe 60.112.22-27



60.112.29



Einbauprofil KMD Nexus P23

Aluminium, mit opaler Kunststoffabdeckung, zum Einlassen, **ohne** Zubehör

| | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.110.55 | 3000 | 12,5 | 10,5 | 54.50 |

- Endkappen-Paar siehe 60.110.91
- Befestigungsclip-Paar siehe 60.110.92
- Auf- / Einbauleuchte Nexus siehe 60.112.22-27
- Touch-Dimmer KMD Nexus siehe 60.180.02
- Infrarotsensor KMD Nexus siehe 60.186.11

kmd



60.110.55Abbildung mit Endkappe und Befestigungsclip

Endkappen-Paar KMD zu Einbauprofil Nexus P23

Kunststoff opal

| | Grösse mm | Preis CHF Paar |
|------------------|--------------|-------------------|
| 60.110.91 | 8 x 15 x 11 | 3.80 |

- Einbauprofil KMD Nexus P23 siehe 60.110.55

kmd



60.110.91

Befestigungsclip-Paar KMD zu Einbauprofil Nexus P23

Stahl

| | Artikel | Preis CHF Paar |
|------------------|-----------------------|-------------------|
| 60.110.92 | Befestigungsclip-Paar | 2.60 |

- Einbauprofil KMD Nexus P23 siehe 60.110.55

kmd



60.110.92

Einbauprofil KMD klein P15, zu LED Strip's

Aluminium, mit opaler Kunststoffabdeckung, zum Einlassen, **ohne** Zubehör

| | Länge mm | Nutgrösse mit Befestigungsclip | Packung Stück | Preis CHF Stück |
|------------------|-------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| 60.110.59 | 3000 | 14,5 x 11 | 10 | 51.50 |

- Endkappen-Paar siehe 60.188.69
- Befestigungs-Paar siehe 60.188.70
- Lichtkonfigurator siehe Info-Button.
- Aufbau- / Einbauleuchte LED S-Line siehe 60.112.03-06

kmd



60.110.59Abbildung mit Endkappe und Befestigungsclip

Zubehör

Endkappen-Paar KMD zu P15

Kunststoff opal

kmd

| | Grösse mm | Packung Paar | Preis CHF Paar |
|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 60.188.69 | 6,5 x 19 x 11 | 20 | 5.70 |



60.188.69

Befestigungs-Paar KMD zu P15

Stahl

kmd

| | Artikel | Preis CHF Paar |
|------------------|------------------|-------------------|
| 60.188.70 | Befestigungsclip | 2.30 |



60.188.70

Abdeckungsprofil KMD zu LED Strip's

opale Kunststoffabdeckung, zum Einlassen

kmd

| | Länge mm | Einbaubreite mm | Einbautiefe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 60.110.54 | 3000 | 12 | 6 | 25.20 |



60.110.54

Einbauprofil KMD P1 mit schrägem Lichtaustritt 30°, zu LED Strip's

Aluminium, mit opaler Kunststoffabdeckung, zum Einlassen, **ohne** Zubehör

kmd

| | Länge mm | Nutgrösse mit Befestigungsclip | Packung Stück | Preis CHF Stück |
|------------------|-------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| 60.110.74 | 3000 | 22 x 15 | 10 | 68.50 |

- Endkappen-Set siehe 60.110.76
- Befestigungsclip-Paar siehe 60.110.86
- Lichtkonfigurator siehe Info-Button.



Abbildung mit Endkappe und Befestigungsclip

Endkappen-Paar KMD zu P1

Kunststoff alucolor

| | Grösse mm | Preis CHF Paar |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 60.110.76 | 7 x 25 x 14 | 8.20 |

kmd



60.110.76

Befestigungsclip-Paar KMD zu P1

Stahl

| | Artikel | Preis CHF Paar |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 60.110.86 | Befestigungsclip zu Einbauprofil P1 | 2.45 |

kmd



60.110.86

Aufbauprofil KMD P12 mit schrägem Lichtaustritt 45°, zu LED Strip's

Aluminium mit Abdeckung opal, zum Aufschrauben und Aufkleben, ohne Endkappen

| | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 60.110.79 | 3000 | 16 | 16 | 58.00 |

- Endkappen-Paar siehe 60.110.78
- Lichtkonfigurator siehe Info-Button.
- Aufbau- / Einbauleuchte LED S-Line siehe 60.112.03-18

kmd



60.110.79

Endkappen-Paar KMD zu P12

Kunststoff alucolor

| | Grösse mm | Preis CHF Paar |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 60.110.78 | 16 x 16 x 1 | 7.10 |

kmd



60.110.78

Aufbauprofil KMD Schrank mitte P9, zu LED Strip's

Aluminium, mit opaler Kunststoffabdeckung, mit beidseitigem Lichtaustritt

kmd

| | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.110.89 | 2500 | 19,4 | 14,5 | 129.00 |

- Lichtkonfigurator siehe Info-Button.
- Aufbau- / Einbauleuchte LED S-Line siehe 60.112.03-06



60.110.89

Aufbauprofil KMD Schrank aussen P8, zu LED Strip's

Aluminium, mit opaler Kunststoffabdeckung, mit einseitigem Lichtaustritt

kmd

| | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.110.90 | 2500 | 19,4 | 14,5 | 97.50 |

- Lichtkonfigurator siehe Info-Button.
- Aufbau- / Einbauleuchte LED S-Line siehe 60.112.03-06



60.110.90

Aufbauprofil KMD klein P22

für Flex-Line

kmd

| | Farbe | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.112.92 | Aluminium | 3000 | 17,5 | 12 | 43.70 |
| 60.112.93 | schwarz | 3000 | 17,5 | 12 | 50.50 |



60.112.92



60.112.93

Aufbauprofil KMD Nexus P24

Aluminium oder schwarz, mit opaler Kunststoffabdeckung, zum Aufschrauben, ohne Zubehör

kmd

| | Farbe | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.188.01 | Aluminium | 3000 | 12 | 11 | 52.50 |
| 60.188.03 | schwarz | 3000 | 12 | 11 | 53.50 |

- Endkappen-Paar siehe 60.188.76+77
- Befestigungsclip-Paar siehe 60.188.78
- Auf- / Einbauleuchte Nexus siehe 60.112.22-27
- Touch-Dimmer KMD Nexus siehe 60.180.04
- Infrarotsensor KMD Nexus siehe 60.186.12



60.188.01 Abbildung mit Endkappe



60.188.03 Abbildung mit Endkappe

Endkappen-Paar KMD zu Aufbauprofil Nexus P24

Kunststoff opal/schwarz

kmd

| | Farbe | Grösse mm | Preis CHF Paar |
|------------------|-----------|--------------|-------------------|
| 60.188.76 | Aluminium | 5 x 12 x 11 | 3.80 |
| 60.188.77 | schwarz | 5 x 12 x 11 | 4.25 |

- Aufbauprofil KMD Nexus P24 siehe 60.188.01+03



60.188.76



60.188.77

Befestigungsclip-Paar KMD zu Aufbauprofil Nexus P24

Stahl

kmd

| | Artikel | Preis CHF Paar |
|------------------|--|-------------------|
| 60.188.78 | Befestigungsclip zu Aufbauprofil Nexus | 2.20 |

- Aufbauprofil KMD Nexus P24 siehe 60.188.01+03



60.188.78

Zubehör

Auf- / Einbauprofil, zu LED Strip's

Aluminium mit opaler Abdeckung, **ohne** Zubehör

| | Länge mm | Einbaubreite mm | Einbautiefe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 60.188.02 | 2350 | 18 | 10,7 | 32.10 |

- Endkappen siehe 60.188.51
- Endkappen und Befestigungsclips siehe 60.188.52
- Lichtkonfigurator siehe Info-Button.
- Aufbau- / Einbauleuchte LED S-Line siehe 60.112.03-06



60.188.02

Endkappen zu Auf- / Einbauprofil

Kunststoff grau

| | Artikel | Preis CHF Grt. |
|------------------|--------------------|-------------------|
| 60.188.51 | Endkappen-Garnitur | 4.40 |



60.188.51

Endkappen und Befestigungsclips zu Auf- / Einbauprofil

Kunststoff grau

| | Artikel | Preis CHF Grt. |
|------------------|---------------------------------|-------------------|
| 60.188.52 | Endkappen und Befestigungsclips | 4.20 |



60.188.52

Aufbauprofil KMD klein P11, zu LED Strip's

Aluminium, mit opaler Kunststoffabdeckung, zum Aufschauben, **ohne** Zubehör

| | Länge mm | Grösse mm | Preis CHF Stück |
|------------------|-------------|--------------|--------------------|
| 60.188.05 | 3000 | 15 x 10 | 106.00 |

- Endkappen-Paar siehe 60.188.59
- Befestigungsclip-Paar siehe 60.188.60
- Lichtkonfigurator siehe Info-Button.
- Aufbau- / Einbauleuchte LED S-Line siehe 60.112.03+06

kmd



60.188.05 Abbildung mit Endkappe

Endkappen-Paar KMD zu P11

Kunststoff alucolor

| | Grösse | Preis CHF |
|------------------|---------------|------------------|
| | mm | Paar |
| 60.188.59 | 2 x 15 x 10 | 6.50 |

kmd



60.188.59

Befestigungsclip-Paar KMD zu P11

Kunststoff grau

| | Artikel | Preis CHF |
|------------------|-----------------------|------------------|
| | | Paar |
| 60.188.60 | Befestigungsclip-Paar | 6.50 |

kmd



60.188.60

Aufbauprofil KMD gross P10, zu LED Strip's

Aluminium, mit opaler Kunststoffabdeckung, zum Aufschrauben, **ohne** Zubehör

| | Länge | Breite | Höhe | Preis CHF |
|------------------|--------------|---------------|-------------|------------------|
| | mm | mm | mm | Stück |
| 60.188.10 | 3000 | 20 | 22 | 113.00 |

- Endkappen-Paar siehe 60.188.63
- Befestigungsclip-Paar siehe 60.110.88
- Lichtkonfigurator siehe Info-Button.
- Aufbau- / Einbauleuchte LED S-Line siehe 60.112.03-18

kmd



60.188.10

Endkappen-Paar KMD zu P10

Kunststoff alucolor

| | Grösse | Packung | Preis CHF |
|------------------|---------------|----------------|------------------|
| | mm | Paar | Paar |
| 60.188.63 | 2 x 20 x 22 | 10 | 6.50 |

kmd



60.188.63

Aufbauprofil KMD klein P17, zu LED Strip's

Aluminium, mit opaler Kunststoffabdeckung, zum Aufschrauben, **ohne** Zubehör

kmd

| | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.188.26 | 3000 | 15 | 7 | 61.00 |

- Endkappen-Paar siehe 60.188.72
- Befestigungsclip-Paar siehe 60.188.73
- Aufbau- / Einbauleuchte X-Line HD 90 konfektioniert siehe Info-Button.



60.188.26Abbildung mit Endkappe

Endkappen-Paar KMD zu Aufbauprofil P17

Kunststoff alucolor

kmd

| | Grösse mm | Preis CHF Paar |
|------------------|--------------|-------------------|
| 60.188.72 | 2 x 15 x 7 | 5.05 |



60.188.72

Befestigungsclip-Paar KMD zu P17

Kunststoff transparent

kmd

| | Artikel | Preis CHF Paar |
|------------------|---|-------------------|
| 60.188.73 | Befestigungsclip-Paar, Kunststoff transparent | 5.05 |



60.188.73

Einbauprofil KMD gross P13, zu LED Strip's

Aluminium mit opaler Kunststoffabdeckung, zum Einlassen, **ohne** Zubehör

kmd

| | Länge mm | Einbaubreite mm | Einbautiefe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 60.188.17 | 3000 | 23 | 12 | 81.00 |

- Endkappen-Paar siehe 60.188.64
- Montageclips siehe 60.188.62
- Lichtkonfigurator siehe Info-Button.
- Auf- / Einbauleuchte LED S-Line siehe 60.112.03+06
- Auf- / Einbauleuchte LED S-Line HD siehe 60.112.15+18



60.188.17

Endkappen-Paar KMD zu P13

Kunststoff opal

| | Grösse mm | Packung Paar | Preis CHF Paar |
|-----------|--------------|-----------------|-------------------|
| 60.188.64 | 8 x 28 x 12 | 20 | 5.70 |

kmd



60.188.64

Befestigungsclip-Paar KMD zu P13

Stahl

| | Artikel | Preis CHF Paar |
|-----------|------------------------------|-------------------|
| 60.188.62 | Montageclips zu Einbauprofil | 3.30 |

kmd



60.188.62

Aufbauprofil KMD gross P14, zu LED Strip's

Aluminium, Aluminium schwarz oder edelstahlfinish, mit opaler Kunststoffabdeckung, Ausstrahlwinkel nach unten, jedoch nach vorne auch 4 mm Lichtaustritt, dadurch sehr eleganter Effekt, als Variante für Küchenrückwandbeleuchtungen sowie Schrankinnenbeleuchtungen, zum Aufschrauben, **ohne** Zubehör

| | Farbe | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-----------------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.188.18 | Aluminium | 3000 | 22 | 14 | 66.50 |
| 60.188.19 | schwarz | 3000 | 22 | 14 | 82.00 |
| 60.188.24 | edelstahlfinish | 3000 | 22 | 14 | 82.00 |

- Endkappen-Paar siehe 60.188.67-71
- Befestigungsclip-Paar siehe 60.110.88
- Lichtkonfigurator siehe Info-Button.
- Auf- / Einbauleuchte S-Line siehe 60.112.03+06
- Auf- / Einbauleuchte S-Line HD siehe 60.112.15+18

kmd



60.188.18-24 Abbildung mit Endkappe

Endkappen-Paar KMD zu P14 gross

Kunststoff

| | Farbe | Grösse mm | Packung Paar | Preis CHF Paar |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 60.188.67 | Aluminium | 4 x 22 x 14 | 20 | 5.70 |
| 60.188.68 | schwarz | 4 x 22 x 14 | 20 | 8.10 |
| 60.188.71 | edelstahlfinish | 4 x 22 x 14 | 20 | 8.10 |

kmd



60.188.67



60.188.68



60.188.71

Zubehör

Befestigungsclip-Paar KMD zu P10

Stahl

kmd

| Artikel | Preis CHF |
|---------------------------------|-----------|
| | Paar |
| 60.110.88 Befestigungsclip-Paar | 3.00 |



60.110.88

Einbauprofil KMD P1 mit schrägem Lichtaustritt 30°, zu LED Strip's

Aluminium schwarz mit opaler Kunststoffabdeckung, zum Einlassen, **ohne** Zubehör

kmd

| Länge mm | Nutgrösse mit Befestigungsclip | Packung Stück | Preis CHF Stück |
|----------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| 60.188.23 3000 | 22 x 15 | 8 | 91.50 |

- S-Line auf Rollen 60.112.03-06 oder F-Line 90 siehe Konfigurator (Info-Button).
- Endkappen-Set siehe 60.188.65
- Befestigungsclip-Paar siehe 60.110.86



Abbildung mit Endkappe und Befestigungsclip

Endkappen-Set KMD zu P1

Kunststoff schwarz

kmd

| Grösse mm | Preis CHF Set |
|-----------------------|---------------|
| 60.188.65 7 x 25 x 14 | 12.00 |

- Endkappen-Set besteht aus 4 Stück Abdeckkappen und 4 Stück Schrauben. Je nach Einbausituation überlappend oder bündig montiert.



60.188.65

Endkappen-Paar KMD zu Einbauleuchte Fynn

Kunststoff schwarz

kmd

| Ausführung | Grösse mm | Preis CHF Paar |
|-----------------|-------------|----------------|
| 60.188.74 rund | 4 x 8 x 6,5 | 4.65 |
| 60.188.75 eckig | 4 x 8 x 6,5 | 4.65 |

- Einbauleuchte KMD Fynn siehe 60.077.76-78



60.188.74



60.188.75

Küchen-Steckdose HAGER

Abdeckung Edelstahl matt, Montage an Unterseite des Oberschranks, Steckdosen Typ 13 schwarz, Bohrlochabstand 170 mm



HAGER ZIERBESCHLÄGE
Auf uns ist Verlass

| | Ausführung mit | Grösse mm | Preis CHF Stück |
|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| 60.050.04 | Vierfach-Steckdose | 188 x 71 x 84 | 195.00 |
| 60.050.11 | Einfach-Steckdose und Schalter | 188 x 71 x 84 | 183.00 |



60.050.04



60.050.11



Einbausteckdose KMD Subby, 2-fach 5V DC USB-Anschluss

Aluminium, Anschlussleitung 2000 mm mit Ministecksystem NV, Steckdose mit zwei 5Vdc-Typ A-USB-Anschlüssen und intelligenter Erkennung für schnelles Aufladen, kompatibel mit Smartphones, Tablets, Spielkonsolen, MP3-Playern, Kameras usw., kann 2 Geräte unterschiedlicher Art gleichzeitig aufladen, die max. Belastung der USB-Buchsen beträgt 15 W, wobei ein einzelnes Gerät mit bis zu 4000 mA oder zwei Geräte mit bis zu 2000 mA schnell geladen werden können, **ohne** Konverter 15 Watt



| | Oberfläche | Einbohr-Ø mm | Einbautiefe mm | Aussen-Ø mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|
| 60.050.21 | schwarz | 45 - 46 | 12 | 50,5 | 45.20 |

- Konverter siehe 60.170.21
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82



60.050.21



Infrarotsensor KMD Poly, zum Einbohren

für Anschluss an Poly Infrarot-Steuermodul mit Anschlussleitung 2000 mm



| | Farbe | Einbohr-Ø mm | Einbautiefe mm | Packung Stück | Preis CHF Stück |
|-----------|---------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| 60.186.09 | schwarz | 10 | 15,5 | 20 | 11.40 |

- Infrarot-Steuermodul KMD Poly siehe 60.186.05+06



60.186.09



Bewegungsmelder KMD, zu Einbauprofil Nexus P23

Integrierbar im Gehäuse für Innenräume und Oberschränke, alle Halterungen sind so konzipiert, dass sie ein professionelles, einfach zu integrierendes, zuverlässiges und extrem minimalistisches System bieten, bei dem alle Sensoren bündig mit dem Profil abschliessen, ohne hervorzustehen. Maximal 72 Watt, Anschlussleitung 2000 mm.

kmd

| | Spannung Volt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.186.11 | 24 | 63 | 15 | 10 | 52.00 |

- Einbauprofil KMD Nexus P23 siehe 60.110.55



60.186.11



Bewegungsmelder KMD, zu Aufbauprofil Nexus P24

Integrierbar im Gehäuse für Innenräume und Oberschränke, alle Halterungen sind so konzipiert, dass sie ein professionelles, einfach zu integrierendes, zuverlässiges und extrem minimalistisches System bieten, bei dem alle Sensoren bündig mit dem Profil abschliessen, ohne hervorzustehen. Maximal 72 Watt, Anschlussleitung 2000 mm.

kmd

| | Spannung Volt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.186.12 | 24 | 64 | 12 | 7,5 | 51.50 |

- Aufbauprofil KMD Nexus P24 siehe 60.188.01+03



60.186.12



Tastschalter HV KMD

weiss, Eingangsspannung 230 Volt, 150 Watt Schaltleistung bei LED Betriebsgeräten, Primärleitung 2000 mm mit Euroflachstecker, Sekundärleitung 500 mm mit Euroflachkupplung, Sensor-Zuleitung 2000 mm, Sensor nickelmatt / schwarz, Einbaumass 30 x 13 mm, Aufbaumass 35 x 19 mm

kmd

| | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Einbau- mass mm | Aufbaumass mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-------------|--------------|------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 60.186.30 | 78 | 35,5 | 18,5 | 30 x 13 | 35 x 19 | 64.00 |



60.186.30



Funkschalter HV KMD Giro, 230 Volt

schwarz, GIRO HV ermöglicht die Erstellung von Beleuchtungsanlagen mit mehreren Steuermodulen (Enslaver und Slave). Es ist möglich, einen Funkempfänger mit bis zu 7 Funksteuerungen und bis zu 3 Funkempfänger mit einer einzigen Fernbedienung zu steuern. Primärleitung 2000 mm mit Euroflachstecker, Sekundärleitung 500 mm mit Euroflachkupplung, mit Fernsteuerung und Empfänger, maximal 600 Watt.

kmd

| | Grösse Controller mm | Grösse Verteiler mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 60.186.35 | 42 x 16,5 | 78 x 35,5 x 18,5 | 99.00 |



60.186.35




Kabelkanal

PVC hart, RAL9010 reinweiss, mit Deckel, mit Bodenloch zum Schrauben

| | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.190.02 | 2000 | 15 | 15 | 7.65 |

- Endstück siehe 60.190.12
- Schrauben SK Ø 4 mm.




60.190.02

Endstück

PVC hart, RAL9010 reinweiss

| | Grösse mm | Preis CHF Stück |
|-----------|--------------|--------------------|
| 60.190.12 | 15 x 15 | 4.15 |




60.190.12

Kabelkanal

PVC hart, RAL9010 reinweiss, mit Deckel, mit Bodenloch zum Schrauben

| | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.190.05 | 2000 | 24 | 40 | 16.40 |

- Zubehör siehe 60.190.15-55
- Schrauben SK Ø 4 mm.




60.190.05

Zubehör


Zubehör zu Kabelkanal

PVC hart, RAL9010 reinweiss


| Artikel | | Preis CHF Stück |
|-----------|-------------|--------------------|
| 60.190.15 | Endstück | 3.85 |
| 60.190.25 | Inneneck | 6.80 |
| 60.190.35 | Ausseneck | 6.85 |
| 60.190.45 | Flachwinkel | 7.40 |




60.190.15




60.190.25



60.190.35



60.190.45



60.190.55

Touch-Dimmer KMD, zu Einbauprofil Nexus P23

Integrierbar im Gehäuse für Innenräume und Oberschränke, alle Halterungen sind so konzipiert, dass sie ein professionelles, einfach zu integrierendes, zuverlässiges und extrem minimalistisches System bieten, bei dem alle Touch-Dimmer bündig mit dem Profil abschließen, ohne hervorzustehen. Maximal 72 Watt, Anschlussleitung 2000 mm.

| | Spannung Volt | Farbe | Preis CHF Stück |
|-----------|------------------|-------|--------------------|
| 60.180.02 | 24 | weiss | 39.60 |

- Einbauprofil KMD Nexus P23 siehe 60.110.55

kmd



60.180.02



Touch-Dimmer KMD, zu Aufbauprofil Nexus P24

Integrierbar im Gehäuse für Innenräume und Oberschränke, alle Halterungen sind so konzipiert, dass sie ein professionelles, einfach zu integrierendes, zuverlässiges und extrem minimalistisches System bieten, bei dem alle Touch-Dimmer bündig mit dem Profil abschließen, ohne hervorzustehen. Maximal 72 Watt, Anschlussleitung 2000 mm.

| | Spannung Volt | Farbe | Preis CHF Stück |
|-----------|------------------|-------|--------------------|
| 60.180.04 | 24 | weiss | 39.20 |

- Aufbauprofil KMD Nexus P24 siehe 60.188.01+03

kmd



60.180.04



Druckschalter Touch-Dimmer KMD TD 15, mit blauem Positionslicht

matt verchromt, zum Einbohren, 12 / 24 Volt DC, 1 Kanal mit JMT-Stecksystem, Anschlussleitung 2x 1500 mm und 4-fach Verteiler, mit dem neuen Touch-Dimmer können Sie bequem einen Kanal per Tastendruck schalten oder dimmen,

- Funktionen:
1. An und Aus
 2. Stufenloses Dimmen
 3. Memory Funktion


| | Leistung Watt | Einbohr-Ø mm | Einbau- tiefe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 60.180.15 | 36 / 72 | 18 | 15 | 53.50 |

- Verteiler LED 4-fach siehe 60.184.16

kmd



60.180.15



Betriebsgerät LED KMD Dali DT8 CW, dimmbar

weiss, Primärleitungen 2000 mm mit Euroflachstecker, Sekundäranschluss 1 x LED 12-fach Verteiler mit 2-poligem MOS-Stecksystem, 24 Volt DC, CW-Systeme, dimmbar



| | Farbe | Spannung Volt | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-------|---------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.176.22 | weiss | 24 | 30 | 170 | 53 | 28 | 91.00 |
| 60.176.24 | weiss | 24 | 75 | 244 | 64 | 32 | 146.00 |



60.176.22-24



Betriebsgerät LED KMD Dali DT8 CW, dimmbar

weiss, Primärleitungen 2000 mm mit Euroflachstecker, Sekundäranschluss 1 x LED 6-fach Verteiler mit 3-poligem MOS-Stecksystem, 24 Volt DC, CW-Systeme, dimmbar



| | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Verteiler | Preis CHF Stück |
|-----------|---------------|----------|-----------|---------|-----------|-----------------|
| 60.176.23 | 30 | 170 | 53 | 28 | 6-fach | 91.00 |
| 60.176.25 | 75 | 244 | 64 | 32 | 6-fach | 146.00 |



60.176.23-25



Betriebsgerät LED KMD Dali 2.0, Push dimmfähig

weiss, Dali-Funktion für Einbindung in Smart Home Anlage, Primärleitungen 2000 mm mit Euroflachstecker, Sekundäranschluss LED mit 12-fach Verteiler, 24 Volt DC, Push dimmfähig / flickerfrei



| | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Verteiler | Preis CHF Stück |
|-----------|---------------|----------|-----------|---------|-----------|-----------------|
| 60.176.26 | 30 | 300 | 30 | 16 | 12-fach | 78.50 |
| 60.176.28 | 45 | 187 | 45 | 30,5 | 12-fach | 77.50 |
| 60.176.27 | 60 | 350 | 30 | 18 | 12-fach | 91.00 |
| 60.176.29 | 80 | 290 | 45 | 30,5 | 12-fach | 95.00 |
| 60.176.30 | 100 | 350 | 30 | 18 | 12-fach | 114.00 |
| 60.176.31 | 150 | 350 | 30 | 18 | 12-fach | 127.00 |



60.176.26-31



Betriebsgerät LED KMD Triac 24 V DC, dimmbar

weiss, Primärleitungen 3000 mm mit Eurofachstecker, Sekundäranschluss LED mit 6-fach Verteiler, 24 Volt DC, dimmbar über Phasen An- / Abschnittsdimmer, Ausführung als Dreh- oder Tastdimmer möglich

| | Leistung Watt | Spannung Volt | Verteiler | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.176.34 | 25 | 24 | 6-fach | 122 | 52 | 30 | 56.00 |

kmd



60.176.34



Betriebsgerät LED KMD Triac 12 V DC, dimmbar

weiss, Primärleitungen 3000 mm mit Eurofachstecker, Sekundäranschluss 1 x LED 6-fach Verteiler (50 Watt), 12 Volt DC, dimmbar über Phasen An- / Abschnittsdimmer, Ausführung als Dreh- oder Tastdimmer möglich

| | Leistung Watt | Spannung Volt | Verteiler | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.176.35 | 50 | 12 | | 184 | 61 | 32 | 90.00 |

kmd



60.176.35



Betriebsgerät LED KMD Triac 24 V DC, dimmbar

weiss, Primärleitungen 3000 mm mit Eurofachstecker, Sekundäranschluss LED mit 12-fach Verteiler, 24 Volt DC, dimmbar über Phasen An- / Abschnittsdimmer, Ausführung als Dreh- oder Tastdimmer möglich, flickerfrei

| | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Verteiler | Preis CHF Stück |
|------------------|------------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|
| 60.176.43 | 30 | 145 | 50 | 23 | 12-fach | 97.50 |
| 60.176.45 | 75 | 185 | 60 | 31 | 12-fach | 127.00 |
| 60.176.48 | 120 | 223 | 64 | 32 | 12-fach | 160.00 |

kmd



60.176.43-48



Betriebsgerät LED KMD, nicht dimmbar

weiss, Primärleitung 100 mm mit losen Enden, Sekundärleitung 100 mm mit losen Enden, 24 Volt DC



| | Leistung Watt | Aussen-Ø mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------------|----------------|--------------------|
| 60.176.61 | 12 | 55 | 15.25 |



60.176.61



Controller LED KMD Solo CW 24V DC

24V DC max. 72W, 12-fach Verteiler für Anschluss der Leuchten, Zuleitung zu Betriebsgerät 150 mm



| | Farbe | Spannung Volt | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|---------|------------------|------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.180.23 | schwarz | 24 | 72 | 64 | 34 | 13 | 107.00 |

- Verlängerungsleitung von Controller auf Konverter siehe 60.100.81+82
- Verlängerungsleitung MOS 3-polig siehe 60.180.27
- Anschlussleitung MOS 3-polig siehe 60.180.28
- Ersatz-Batterien CR2032-3V zu Funkfernbedienung siehe 97.395.28



60.180.22



Verlängerungsleitung KMD MOS 3-polig zu LED CW Systeme

weiss



| | Länge mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-------------|--------------------|
| 60.180.27 | 2000 | 7.55 |



60.180.27



Anschlussleitung KMD MOS 3-polig zu LED CW Systeme

weiss



| | Länge mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-------------|--------------------|
| 60.180.28 | 2000 | 5.85 |



60.180.28



Funk IR-Schalter KMD, für 12 / 24 V DC

schwarz, Koppelung mit X-Driver 12V DC oder 24V DC und Steuermodul CM2-XD, maximal 7 Funk IR-Schalter können am X-Driver angeschlossen werden, mit Batterie 3 Volt CR 2450


kmd

| | Leistung Watt | Spannung Volt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.184.18 | 60 / 60 | 12 / 24 | 41 | 33 | 14 | 47.10 |

- Steuermodul X-Driver CM2-XD siehe 60.184.92
- Ersatz-Batterien CR 2450-3V sind im Elektrofachhandel erhältlich, 1 Batterie ist im Lieferumfang enthalten.



60.184.18



Solo Funk-Dimmer KMD, 24 V DC

schwarz, Zuleitung zu Betriebsgerät 150 mm, 6-fach Verteiler für Anschluss zu Leuchten, mit 1 Batterie 3 Volt CR 2032


kmd

| | Leistung Watt | Spannung Volt | Grösse Controller mm | Grösse Verteiler mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 60.184.20 | 72 | 24 | 42 x 16,5 | 64 x 34 x 13 | 90.50 |

- Ersatz-Batterien CR2032-3V zu Funkfernbedienung siehe 97.395.28



60.184.20



Dimmer LED-Dimm-Controller KMD Power

grau, Primärleitungen 2 x 2000 mm zum Anschliessen an Konverter 12 / 24 Volt DC, Sekundäranschluss 1 x LED 12-fach Verteiler, mit Hochvolt-Tastereingang über Klemmen, ohne Konverter


kmd

| | Leistung Watt | Spannung Volt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.176.10 | 90 / 180 | 12 / 24 | 105 | 35 | 23 | 109.00 |

- Konverter siehe 60.166.01-06 und 60.170.21-35



60.176.10



Funk-Dimmer Empfangseinheit KMD 4-Kanal / 4-Zonen

Kunststoff weiss, Belastung 4x 5A, Reichweite ca. 20 Meter, als 4-Kanal Empfänger = 4 einzelne Kanäle mit je 1 Ausgang mit JMT-Stecksystem, als 4-Zonen Empfänger = 4 parallele Kanäle, 1 Zone mit je 1 Ausgang mit JMT-Stecksystem

kmd

| | Leistung Watt | Spannung Volt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.184.22 | 240 / 480 | 12 / 24 | 178 | 46 | 18 | 137.00 |

- Verteiler LED 4-fach siehe 60.184.16
- Funkfernbedienung 4-Kanal siehe 60.184.23
- Funkfernbedienung 4-Zonen siehe 60.184.24



60.184.22



Verteiler 4-fach LED KMD


für Steckplatzerweiterung von Kanälen mit JMT Verbindungsleitung 150 mm



| | Farbe | Länge mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-------|-------------|--------------------|
| 60.184.16 | weiss | 150 | 8.55 |



60.184.16



Funkfernbedienung KMD 4-Kanal

schwarz, Belastung 4x 5 A, Funktion 1 x 4-Kanal Funkfernbedienung und 1x 4-Kanal Empfänger = 4 einzelne Kanäle per Funk an einem Empfänger anwählbar, ergonomisches 10-Tasten Layout, mit Halterung magnetisch, 1 Batterie



Funktionen:

1. Einzel An und Aus
2. Gesamt An und Aus
3. Stufenloses Dimmen
4. Memory Funktion
5. Flexible Programmiermöglichkeit



60.184.23

| | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.184.23 | 136,5 | 40 | 11,5 | 43.40 |

- Ersatz-Batterie CR 2025 siehe 97.395.29
- Funk-Dimmer Empfangseinheit siehe 60.184.22

Funkfernbedienung KMD 4-Zonen

schwarz, Belastung 4x 5 A, Funktion 1 x 4-Zonen Funkfernbedienung und 4x 4-Zonen Empfänger = 4 einzelne Zonen (1 Zone / Empfänger) per Funk anwählbar, ergonomisches 10-Tasten Layout, mit Halterung magnetisch, 1 Batterie



Funktionen:

1. Einzel An und Aus
2. Gesamt An und Aus
3. Stufenloses Dimmen
4. Memory Funktion
5. Flexible Programmiermöglichkeit



60.184.24

| | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.184.24 | 136,5 | 40 | 11,5 | 43.40 |

- Ersatz-Batterie CR 2025 siehe 97.395.29
- Funk-Dimmer Empfangseinheit siehe 60.184.22

Funkfernbedienung KMD CW 4-Zonen

schwarz, Belastung 4x 5 A, Funktion 1 x 4-Zonen Funkfernbedienung und max. 4x 4-Zonen Empfänger = 4 einzelne Zonen (1 Zone / Empfänger) per Funk anwählbar, ergonomisches 10-Tasten Layout, mit Halterung magnetisch, 1 Batterie



Funktionen:

1. Einzel An und Aus
2. Gesamt An und Aus
3. Stufenloses Dimmen
4. Memory Funktion
5. Flexible Programmiermöglichkeit



60.184.27

| | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|-----------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.184.27 | 136,5 | 40 | 11,5 | 31.80 |

- Ersatz-Batterie CR 2025 siehe 97.395.29
- Funk-Dimmer Empfangseinheit CW siehe 60.180.24

Knopfzellen VARTA CR2025

die hochwertigen VARTA Lithium Coin Knopfzellen wurden entwickelt, um kleine elektronische Geräte zuverlässig mit Energie zu versorgen, die Batterien liefern höchste Leistung für Puls- und Dauerentladeanwendungen, alle VARTA Lithium Knopfzellen erfüllen die höchsten Sicherheitsstandards, perfekt für verschiedene Smart-Home-Geräte und Standardanwendungen wie Autoschlüssel, Fernbedienungen, Waagen und viele weitere kleine elektronische Geräte, beste Qualität und Nutzungsdauer garantiert



97.395.29

| | Spannung | Kapazität | Ø | Preis CHF |
|-----------|----------|-----------|----|-----------|
| | Volt | mAh | mm | Stück |
| 97.395.29 | 3,00 | 157 | 20 | 3.20 |

Infrarot-Steuermodul KMD Poly


weiss, zu LED 12 / 24V DC Systemen, Zuleitung zu Betriebsgerät 200 mm mit JMT-Ministecker, Zuleitung mit JMT 12-fach Verteiler zu Leuchten 200 mm, zum Anschluss von 1 - 3 Sensoren



60.186.05

| | Leistung | Spannung | Verteiler | Länge | Breite | Höhe | Preis CHF |
|-----------|----------|----------|-----------|-------|--------|------|-----------|
| | Watt | Volt | | mm | mm | mm | Stück |
| 60.186.05 | 36 / 72 | 12 / 24 | 12-fach | 95 | 55 | 18 | 40.70 |

- Infrarotsensor KMD Poly siehe 60.186.09



Infrarot-Steuermodulset KMD Poly

schwarz / weiss, bestehend aus:
 - Infrarot-Steuermodul zu LED 12 / 24V DC Systemen,
 - Zuleitung zu Betriebsgerät 200 mm mit JMT Ministecker,
 - Zuleitung mit 12-fach Verteiler zu Leuchten 200 mm, zum Anschluss von 1 - 3 Sensoren,
 - 3x Poly Infrarotsensoren zum Einbohren,
 - Anschlussleitung 2000 mm



60.186.06

| | Leistung | Spannung | Verteiler | Länge | Breite | Höhe | Preis CHF |
|-----------|----------|----------|-----------|-------|--------|------|-----------|
| | Watt | Volt | | mm | mm | mm | Stück |
| 60.186.06 | 36 / 72 | 12 / 24 | 12-fach | 95 | 55 | 18 | 71.50 |

- Infrarotsensor KMD Poly siehe 60.186.09



Infrarot-Türschaltsensor KMD

kompakter Sensor, 12 / 24 V DC,
Primärleitung 2000 mm zum Anschliessen an Konverter, Sekundärleitung mit 12-fach Verteiler zu Leuchte 2000 mm

| | Farbe | Leistung Watt | Verteiler | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|---------|------------------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.186.15 | weiss | 36 / 72 | 12-fach | 62 | 14,5 | | 31.80 |
| 60.186.16 | schwarz | 36 / 72 | 12-fach | 62 | 14,5 | | 31.80 |

kmd



60.186.15



60.186.16



Bewegungsmelder sekundär KMD

Sensor Aluminium-Design zum Einbohren, Adapterstück zum Aufschrauben,
Zuleitung zu Betriebsgerät 2000 mm mit Ministecksystem NV,
Zuleitung 2000 mm mit 12-fach Verteiler zu Leuchten

| | Farbe | Sensor mm | Preis CHF Stück |
|------------------|---------|--------------|--------------------|
| 60.186.26 | weiss | Ø 22 x 16 | 77.50 |
| 60.186.27 | schwarz | Ø 22 x 16 | 77.50 |

- Konverter siehe 60.170.21-39
- Verlängerungsleitung siehe 60.100.81+82

kmd



60.186.26+27



Empfänger ZigBee KMD, einfarbig, geeignet z. B. für Philips Hue, Alexa

weiss, Anschlussleitung 2 x 150 mm mit Ministecksystem NV,
Sekundäranschluss 1 x 12-fach Verteiler mit Ministecksystem NV,
ohne Konverter

| | Leistung Watt | Verteiler | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|------------------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| 60.186.81 | 96 / 192 | 12-fach | 95 | 37 | 20 | 71.50 |

- Konverter siehe 60.166.01-06 und 60.170.21-35

kmd



60.186.81



Empfänger ZigBee KMD, CW, geeignet z. B. für Philips Hue, Alexa

weiss, 12V DC max. 60W / 24V DC max. 120W, 2 x 150mm Anschlussleitungen mit JMT Ministecker, sekundär JMT 12-fach Verteiler geeignet z.Bsp. für: Philips Hue, Alexa

| | Farbe | Spannung Volt | Leistung Watt | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|-------|---------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.186.84 | weiss | 12 / 24 | 60 / 120 | 145 | 46,5 | 16 | 103.00 |

- Konverter siehe 60.166.01-06 und 60.170.21-35

kmd



60.186.84



Empfänger ZigBee KMD, RGB/RGBW/RGBWW, mit Farbwechsel, geeignet z. B. für Philips Hue, Alexa

weiss, Anschlussleitung 2 x 150 mm mit Ministecksystem NV, Sekundäranschluss 1 x 6-fach Verteiler mit 4-poligem Rundstecksystem, **ohne** Konverter


| | Leistung Watt | Verteiler | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Preis CHF Stück |
|------------------|---------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------------|
| 60.186.85 | 96 / 192 | 6-fach | 170 | 59 | 20 | 119.00 |

- Konverter siehe 60.166.01-06 und 60.170.21-35

kmd



60.186.85



Schalttechnik / Dimmen Niedervolt

Technische Informationen

Lichtfarbe:

Die Lichtfarbe ist eine Kenngrösse, um Leuchtmittel zu charakterisieren. Lichtfarben werden in Kelvin angegeben und mit dem Symbol ° abgekürzt.

Warmweiss ca. 3000°

Gelb-weisses Licht entspricht der Lichtfarbe beim Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Wird als gemütlich und behaglich empfunden.

Kaltweiss ca. 4000°

Weisses Licht entspricht der Lichtfarbe bei Vormittags- und Nachmittagssonne. Bewirkt eine sachliche Atmosphäre, hat Kunstlichtcharakter.

Tageslicht ca. 6000°


Tageslichtähnliches Licht entspricht der Lichtfarbe der Mittagssonne. Wirkt technisch und anregend.

Beleuchtungsniveau (Lux):

Das Beleuchtungsniveau wird durch die Beleuchtungsstärke „Lux“ beschrieben und gilt im Allgemeinen als horizontale Bezugsebene in der Arbeitshöhe über dem Boden.

Wo wird welches Beleuchtungsniveau benötigt:

| | |
|----------------------|-------------|
| Wohnen | ca. 300 Lux |
| Ankleiden | ca. 300 Lux |
| Kochen | ca. 400 Lux |
| Lesen | ca. 500 Lux |
| Schreiben | ca. 500 Lux |
| Schminken / Rasieren | ca. 500 Lux |



Luxtabelle: Distanz und Mass für das auf einer Fläche auftretende Licht

Faustregel zur Lichtberechnung für Küchen- und Wohnraumbelichtung mit 300 Lux:

Für eine Wohnfläche von 12 m² (bei einer Raumhöhe von 2,4 m) benötigt man ca. 25 W LED-Licht. Z. B. LED-Flächenleuchte Micro Lynx pro 2 m² 1 Leuchte.




Faustregel zur Lichtberechnung für Badezimmer-Deckenbeleuchtung mit 500 Lux:

Für eine Raumfläche von 6 m² (bei einer Raumhöhe von 2,4 m) benötigt man ca. 25 W LED-Licht. Z. B. LED-Flächenleuchte Micro Lynx pro 1 m² 1 Leuchte.

Diese Faustregeln gelten bei hellen, weissen Wänden mit nicht abgedeckten Leuchtmitteln.

Bei Arbeitsplatz-/Spiegelschrankbeleuchtungen sollten zusätzliche Leuchtkörper eingerechnet werden.

Symbolerklärung:

| | | |
|--|---|---|
|  Dimmbarkeit |  Ministecksystem NV |  Bluetooth-Schaltung |
|  Einbaumass in mm |  Ministecksystem NV 350 mA |  Wifi-Technologie |
|  Schutz gegen feste Fremdkörper Ø 12,5 mm, kein Schutz gegen Wasser |  Ministecksystem NV CW | |
|  Schutz gegen feste Fremdkörper Ø 12,5 mm, kein Schutz gegen Wasser |  Ministecksystem HV | |
|  Schutz gegen feste Fremdkörper Ø 1 mm, Schutz gegen Spritzwasser |  Direktanschluss HV | |
|  Lichtkegel in ° (Bsp. 160 °) |  Mini NV 4 | |
|  Stromspannung (Bsp. 230V) |  NV direkt | |

SCHWERPUNKT LICHT

FÜR WOHNLICHES AMBIENTE



Der Lösungs-
anbieter für:

- Schreinereien
- Küchenbauer
- Holz-/Elementbauer
- Türenhersteller
- Möbelfabrikanten
- Fensterbauer
- Montage-Equipen

