geiser einfach machen
gela.ch

Neuheit

FORMAT

Fugendichtbänder

Durchdachten Lösungen,
die Deine Arbeit einfacher machen.

FORMAT

Dein Partner für hochwertige Abdichtungslösungen

Wer Fenster und Türen fachgerecht montiert, weiss: Eine langlebige und zuverlässige Abdichtung der Bauanschlussfugen ist entscheidend für Energieeffizienz, Schallschutz und Gebäudesicherheit. Mit unseren hochwertigen Fugendicht- und Multifunktionsbändern setzt Du auf geprüfte Qualität, einfache Verarbeitung und maximale Funktionssicherheit – selbst unter anspruchsvollen Baustellenbedingungen. Die fachgerechte Abdichtung von Bauanschlussfugen ist entscheidend für Schlagregensicherheit, Energieeffizienz und die Langlebigkeit von Fenstern und Türen. Unsere Fugendicht- und Multifunktionsbänder bieten geprüfte Qualität nach DIN 18542 und erfüllen alle Anforderungen für eine konforme Montage. Dabei profitierst Du in der Schweiz exklusiv von den Format Dichtungsbändern, erhältlich nur bei der Rudolf Geiser AG.

Unsere Produkte – Deine Vorteile

Fugendichtband BG1, BG2 und FBA
Einsatzgebiet: Die Fugendichtbänder K600plus BG1, K600plus FBA und K300plus BG2 dienen der schlagregendichten Abdichtung von Fugen und Bauanschlüssen aller Art. Sie passen sich optimal an unebene Untergründe an und füllen vorhandene Hohlräume zuverlässig aus.

Fensterdichtband KONVARI
Einsatzgebiet: Das Fensterdichtband KONVARI überbrückt Anschlussfugen zwischen Fenster/Tür und Bauwerk im Innen- und Aussenbereich. Es ermöglicht einen diffusionsfähigen Feuchteausgleich und erfüllt die Anforderungen an moderne Abdichtungssysteme.

Multifunktionsband Multi 3 E aktiv plus
Einsatzgebiet: Das Multifunktionsband Multi 3 E aktiv plus ist ein speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Fugendichtband zur Luft- und Schlagregenabdichtung, sowie Dämmung von Fenster-Bewegungsfugen.
Das Multifunktionsband Multi 3 E aktiv plus kann nach den Eigenschaften des diffusionsfähigen Feuchteausgleichs für eine RAL-konforme Montage nach dem Prinzip „innen dichter als aussen“ eingesetzt werden.

Fensterdichtband aussen mit Power Haft-Klebestreifen
Einsatzgebiet: Das Fensterdichtband Aussen mit Power Haft-Klebestreifen dient der dampfdiffusionsoffenen Abdichtung von Anschlussfugen im Aussenbereich. Es ist ideal für Anwendungen im Maler- und Putzhandwerk geeignet.

Setze auf Qualität und Kompetenz

Mit unseren FORMAT-Produkten profitierst Du von durchdachten Lösungen, die Deine Arbeit erleichtern und Deine Kunden langfristige Zufriedenheit garantieren. Vertraue auf unsere Expertise und mache jedes Projekt zu einem Erfolg. **www.gela.ch**

Fugendichtband FORMAT K600 plus, BG 1

dient zur schlagregensicheren Abdichtung von Fugen und Anschlüssen aller Art und passt sich Unebenheiten in der Fuge an bzw. füllt Hohlräume aus, schlagregendicht = 750 Pa, dampfdiffusionsoffen, temperaturwechselbeständig, schalldämmend, Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen gem. DIN 18542 BG1, witterungsunabhängig verarbeitbar, mit Verzögerungseffekt: weniger Materialverlust, mehr Verarbeitungszeit, wärme- und kälteisolierend, lösemittelfrei, kein Gefahrstoff, 10 Jahre Funktionsgarantie, eingeschweisste Einzel-Rollen: kein Verstauben/Verschmutzen der Bandoberflächen, kein ungewolltes Aufgehen der Bänder, Rollen-Einzel-Kennzeichnung mit Verwendbarkeits-Angabe der jeweiligen Fugenbreite

	Breite mm	Fugenbreite mm	Rollenlänge Meter	Farbe	Preis CHF 100 Meter
12.741.01	10	1 - 2	20	anthrazit	43.30
12.741.02	10	1 - 4	15	anthrazit	59.00
12.741.11	15	1 - 2	20	anthrazit	64.00
12.741.12	15	1 - 4	15	anthrazit	78.00
12.741.13	15	2 - 6	12	anthrazit	85.50
12.741.15	15	5 - 12	8	anthrazit	132.00
12.741.31	20	1 - 2	20	anthrazit	84.00
12.741.33	20	2 - 6	12	anthrazit	135.00
12.741.34	20	4 - 9	10	anthrazit	186.00
12.741.35	20	5 - 12	8	anthrazit	204.00
12.741.36	20	8 - 15	5	anthrazit	236.00
12.741.46	25	8 - 15	5	anthrazit	328.00

12.741.01-46

Fugendichtband FORMAT K300 plus, BG 2

dient zur schlagregensicheren Abdichtung von Fugen und Anschlüssen aller Art und passt sich Unebenheiten in der Fuge an bzw. füllt Hohlräume aus, schlagregendicht = 450 Pa, dampfdiffusionsoffen, temperaturwechselbeständig, schalldämmend, Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen gem. DIN 18542, witterungsunabhängig verarbeitbar, mit Verzögerungseffekt: weniger Materialverlust, mehr Verarbeitungszeit, wärme- und kälteisolierend, lösemittelfrei, kein Gefahrstoff, 10 Jahre Funktionsgarantie, eingeschweisste Einzel-Rollen: kein Verstauben/Verschmutzen der Bandoberflächen, kein ungewolltes Aufgehen der Bänder, Rollen-Einzel-Kennzeichnung mit Verwendbarkeits-Angabe der jeweiligen Fugenbreiten

	Breite mm	Fugenbreite mm	Rollenlänge Meter	Farbe	Preis CHF 100 Meter
12.742.01	10	1 - 2,5	20	anthrazit	39.20
12.742.03	10	2 - 7	12	anthrazit	63.50
12.742.12	15	1 - 5	15	anthrazit	79.00
12.742.13	15	2 - 7	12	anthrazit	77.50
12.742.34	20	4 - 11	10	anthrazit	170.00

12.742.01-34

Sonderfugendichtband FORMAT K600 plus FBA

dient zur schlagregensicheren Abdichtung von Fugen und Anschlüssen aller Art und passt sich Unebenheiten in der Fuge an bzw. füllt Hohlräume aus, schlagregendicht bis 750 Pa, dampfdiffusionsoffen, temperaturwechselbeständig, schalldämmend, Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen gem. DIN 18542 BG1, witterungsunabhängig verarbeitbar, mit Verzögerungseffekt: weniger Materialverlust, mehr Verarbeitungszeit, wärme- und kälteisolierend, lösemittelfrei, kein Gefahrstoff, 10 Jahre Funktionsgarantie, eingeschweisste Einzel-Rollen: kein Verstauben/Verschmutzen der Bandoberflächen, kein ungewolltes Aufgehen der Bänder, Rollen-Einzel-Kennzeichnung mit Verwendbarkeits-Angabe der jeweiligen Fugenbreiten

	Breite mm	Fugenbreite mm	Rollenlänge Meter	Farbe	Preis CHF 100 Meter
12.744.03	40	4 - 10	12	anthrazit	345.00
12.744.07	40	6 - 15	8	anthrazit	600.00
12.744.17	40	10 - 20	6	anthrazit	664.00
12.744.27	45	6-15	8	anthrazit	660.00

12.744.03-27

Fensterdichtband FORMAT KONVARI innen/aussen, weiss

wird zur Überbrückung der Fuge zwischen Fenster/Tür und Bauwerk im Innen- und Aussenbereich nach dem Prinzip des diffusionsfähigen Feuchteausgleichs eingesetzt, wasserundurchlässig, dampfdiffusionsvariabel, UV-stabilisiert (bis zu 9 Monate), einseitig selbstklebend, alkalibeständig, beständig gegen Mikroorganismen, überputz- und überstreichbar

	Breite mm	Ausführung	Rollenlänge Meter	Farbe	Preis CHF 100 Meter
12.745.33	70	D	50	weiss	201.00
12.745.34	100	D	50	weiss	247.00
12.745.36	150	D	50	weiss	343.00

Variante D:

12.745.33-86

Fensterdichtband FORMAT aussen

wird zur dampfdiffusionsoffenen Überbrückung der Fuge zwischen Fenster/Tür und Bauwerk im Aussenbereich eingesetzt, auch für das Maler-/Isolierungsputzhandwerk geeignet, wasserundurchlässig, dampfdiffusionsoffen, UV-stabilisiert (bis zu 9 Monate), wechselseitig verwendbar, einseitig selbstklebend, sehr gute Dicht- und Klebeeigenschaften, der Klebestreifen ist lange schlagregenfest, reissfestes Klebeflächen-Schutzpapier, alkalibeständig, beständig gegen Mikroorganismen, überputz- und überstreichbar

	Breite mm	Ausführung	Rollenlänge Meter	Farbe	Preis CHF 100 Meter
12.745.83	70	D	50	grau	232.00
12.745.84	100	D	50	grau	280.00
12.745.86	150	D	50	grau	412.00

Variante D:

12.745.83-86

Multifunktionsband FORMAT Multi 3 E aktiv plus

speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktionsband zur Luft- und Schlagregenabdichtung, sowie Dämmung von Fenster-Bewegungsfugen, kann nach den Eigenschaften des diffusionsfähigen Feuchteausgleichs für eine RAL konforme Montage nach dem Prinzip „innen dichter als aussen“ eingesetzt werden, luftdicht gemäss DIN 18542 BGR, anthrazit, mit MF 1 Zulassung und Fremdüberwachung durch das MPA, Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102, sehr gute Schalldämmwerte = 64 dB, schlagregendicht = 1050 Pa, permanente Fugenaustrocknung, Rollen-Einzel-Kennzeichnung mit Verwendbarkeitsangabe der jeweiligen Fugenbreiten, eingeschweisste Einzelrollen, kein Verstauben/Verschmutzen der Bandoberflächen, kein ungewolltes Aufgehen der Bänder, beständig gegen Licht- (UV) und Feuchteinwirkung, gute Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen gem. DIN 18542 MF1, wärme- und kälteisolierend, lösemittelfrei, kein Gefahrstoff, alkali- und salzbeständig, 10 Jahre Funktionsgarantie, Lagerzeit: 12 Monate bei 20 °C Raumtemperatur

	Breite mm	Fugenbreite mm	Rollenlänge Meter	Farbe	Preis CHF 100 Meter
12.747.31	60	4 - 10	12	anthrazit	452.00
12.747.32	60	6 - 15	8	anthrazit	543.00
12.747.33	60	10 - 20	6	anthrazit	756.00
12.747.34	60	15 - 30	4	anthrazit	1025.00
12.747.35	70	4 - 10	12	anthrazit	507.00
12.747.36	70	6 - 15	8	anthrazit	600.00
12.747.37	70	10 - 20	6	anthrazit	818.00
12.747.38	70	15 - 30	4	anthrazit	1125.00

12.747.31-38

Richtpreis exkl. MwSt.